

Շարժիչի յուղ RAVENOL VSE 0W-20

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Մածուցիկություն: 0W-20

Full synthetic



1 Լ

Հոդված:

1111112-001

Հոդված:

1111112-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835862036



4 Լ

Հոդված:

1111112-004

Հոդված:

1111112-004-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835862067



5 Լ

Հոդված:

1111112-005

Հոդված:

1111112-005-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835862098



10 Լ

Հոդված:

1111112-010

Հոդված:

1111112-010-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835862128



20 Լ

Հոդված:

1111112-020

Հոդված:

1111112-020-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835862166



20 Լ, ecobox

Հոդված:

1111112-B20

Հոդված:

1111112-B20-01-888

Շտրիխ կոդ:

4014835862142



60 Լ

Հոդված:

1111112-060



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:

1111112-D60

Հոդված:

1111112-D60-01-888

Շտրիխ կոդ:

4014835862180



208 I

Հոդված:
1111112-208



208 I, տպագիր տակառ

Հոդված:
1111112-D28

RAVENOL VSE SAE 0W-20 – լիովին սինթետիկ շարժիչային յուղ, որը հիմնված է պոլիալֆառեֆինների (PAO) վրա, արտադրված է CleanSynto® տեխնոլոգիայի կիրառմամբ՝ մարդատար բեռնակրային և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորման և վառելիքի ուղղակի ներարկման USVO® տեխնոլոգիան ապահովում է մածուցիկության առավելագույն կայունություն: Ձևակերպումը չի օգտագործում մածուցիկության մոդիֆիկատորներ: Սա օգնում է բարելավել շարժիչի պաշտպանությունը, աշխատունակությունը, շարժիչի մաքրությունը և երկարացնել յուղի փոփոխման միջակայքերը: USVO® տեխնոլոգիան խուսափում է հերթափոխի կորստից ամբողջ փոխարինման ընդմիջման ընթացքում և ապահովում է օքսիդացման դիմադրություն: Այս եզակի տեխնոլոգիան օգնում է ավելի արագ իրականացնել քսելու գործընթացը՝ դրանով իսկ նվազագույնի հասցնելով շփումը՝ միաժամանակ մաքուր պահելով շարժիչը և դրա կատարումը:

RAVENOL VSE SAE 0W-20 նվազագույնի է հասցնում շփումը, մաշվածությունը, խնայում է վառելիքը և ունի գերազանց ցածր ջերմաստիճանի հատկություններ: Ընդլայնված փոխարինման միջակայքերը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների արտադրողների պահանջների:

RAVENOL VSE SAE 0W-20 բարձրորակ բազային յուղի վրա հիմնված ձևակերպման շնորհիվ ունի բարձր մածուցիկության ինդեքս: Կանաչ ներկված:

Գերազանց հատկությունները "սառը" մեկնարկի ժամանակ ապահովում են օպտիմալ քսում:

RAVENOL VSE SAE 0W-20 պահպանում է մածուցիկության աստիճանը նույնիսկ յուղի երկարատև օգտագործման ժամանակ:

RAVENOL VSE SAE 0W-20 նվազեցնում է վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ Ընդլայնված փոխարինման միջակայքերը՝ ըստ մեքենայի արտադրողի պահանջների: Կիրառման տարածք.

RAVENOL VSE SAE 0W-20 ունի վերսալ, վառելիք խնայող շարժիչային յուղ բեռնակրային և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ և վառելիքի ուղղակի ներարկումով և առանց դրա:

RAVENOL VSE SAE 0W-20 մշակված է հատուկ շարժիչների համար, որոնք պահանջում են շարժիչային յուղի օգտագործում VW 508 00 / 509 00 (VW Blue Oil) բնութագրմամբ:

Կիրառություն **VSE SAE 0W-20** տրամադրում է.

- Շարժիչի բոլոր կարևոր բաղադրիչների և մասերի ակնթարթային քսում
- Վառելիքի բարձր խնայողություն (FE) բազային յուղերի և հավելումների ազդեցության պատճառով
- Ցածր անկայունություն, նավթի սպառման նվազում
- Պաշտպանություն կոքսիզացիայից, լաքից, թթվայնացումից և բալոնների, Միսոնների, փականների, կայծային մոմերի վրա նստվածքների առաջացումից
- Պաշտպանություն մաշվածությունից
- Հիդրավլիկ մղիչի անբասիր շահագործումը տարբեր ջերմաստիճաններում
- Չեզոքություն կնքման նյութերի նկատմամբ
- Բարձր օքսիդացման կայունություն
- Նվազեցված արտանետումների արտանետումները
- Պինդ նյութերի լավ կլանումը և ցրումը

Բնութագրերը

Մոտև	Իմաստը	Մուդիտ
ACEA	C5	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	Porsche C20, VW 508.00, VW 509.00	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Ford WSS-M2C 956-A1	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	846.4 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Green	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	8.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	45.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	161	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	2.73 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -35°C-ում	4700 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -40°C-ի դեպքում	10.900 մՊա*վրկ	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-60 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	10.4 % M/M	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	240 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	8.3 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.77 %wt.	DIN 51575

OEM անալոգներ

Alpine

0101461, 101461, 0101465, 101465, 0101462, 101462, 0101463, 101463, 0101464, 101464

FEBI

177649, 177650, 177651

Porsche

00004321046

Volkswagen Group

GS52577M2, GSKR52577M2, GAUR52577M2, G052577M9, GR52577M9, GR52577M2, G052577M2, G055577M2,

G055577A2, G052577A2, G052577Z2, G052577, GS60577C2EUR, GS60577D2EUR, GS60577F2EUR, GS60577G2EUR, GS60577M2, GS60577M2EUR, GS60577M9, GVWR52577M2, GS60577M9EUR, GS60577C2, GS60577D2, GS60577F2, GS60577G2, GOIS60577M2EUR, G052577Z4, GR52577M4, G055577M4, G052577M4, GS60577M4, GS60577M4EUR, GS560577M4, GS560577M4EUR, GR52577M6, G055577M6, G052577M6, GS60577M6EUR, GS60577M6

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
8 լ	1111112-008-01-BFD	4014835875869
20 լ	1111112-020-01-888	
60 լ	1111112-060-01-888	
	1111112-060-01-999	
208 լ	1111112-208-01-999	