

Շարժիչի յուղ RAVENOL UFE Ultra Fuel Economy 0W-8

Մածուցիկություն: 0W-8

Full synthetic



1 l

Հոդված:

1111155-001

Հոդված:

1111155-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835880924



4 l

Հոդված:

1111155-004

Հոդված:

1111155-004-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835880955



5 l

Հոդված:

1111155-005



10 l

Հոդված:

1111155-010



20 l

Հոդված:

1111155-020



20 l, ecobox

Հոդված:

1111155-B20



60 l

Հոդված:

1111155-060



60 l, տպագիր տակառ

Հոդված:

1111155-D60



208 L

Հոդված:
1111155-208



208 L, տպագիր տակառ

Հոդված:
1111155-D28



1 000 L

Հոդված:
1111155-700

RAVENOL UFE Ultra Fuel Economy 0W-8 - լիովին սինթետիկ թեթև շարժունակ շարժիչային յուղ՝ հիմնված պոլիալֆառենֆինների (PAO) հիման վրա՝ մածուցիկության նորագույն դասի 0W-8, պատրաստված է USVO® և CleanSynto® տեխնոլոգիաների կիրառմամբ՝ մարդատար բեռնվառարկային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ և Առանց վառելիքի ուղղակի ներարկման:

RAVENOL UFE Ultra Fuel Economy 0W-8 հատկապես խորհուրդ է տրվում հիբրիդային շարժիչների համար: Մշակված է եռամիջուկային մոլիբդենի հիման վրա, օգտագործելով օրգանական շփման մոդիֆիկատորներ OFM (Organic Friction Modifiers), որը նվազեցնում է շփումը, մաշվածությունը և վառելիքի սպառումը, ինչպես նաև ապահովում է սառը գործարկման գերազանց հատկություններ:

Նոր բանաձևի շնորհիվ այն ապահովում է անվտանգ քսող շերտ նույնիսկ շատ բարձր աշխատանքային ջերմաստիճանի դեպքում: Այն ունի հիանալի պաշտպանություն կոռոզիայից, օքսիդացումից և յուղի կոքսից:

Չգալիորեն նվազեցնելով վառելիքի սպառումը, **RAVENOL Ultra Fuel Economy UFE 0W-8** օգնում է պաշտպանել շրջակա միջավայրը՝ նվազեցնելով վնասակար արտանետումները:

RAVENOL Ultra Fuel Economy UFE 0W-8 նվազագույնի է հասցնում շփումը, շարժիչի մաշվածությունը և նվազեցնում վառելիքի սպառումը:

Յուղի փոփոխության երկարացված ընդմիջումներ՝ ըստ արտադրողի ցուցումների:

Դիմումը **RAVENOL UFE Ultra Fuel Economy 0W-8** ապահովում է.

- Վառելիքի խնայողություն միջին և բարձր բեռների դեպքում
- Գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից նույնիսկ բարձր արագության պայմաններում, ապահովում է շարժիչի ամրությունը
- Գերազանց հատկություններ "սառը" մեկնարկի ժամանակ, նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանում -35°C ցածր
- Երկարակյաց նավթի ֆիլմը բարձր աշխատանքային ջերմաստիճանում
- Ցածր գոլորշիացում, նավթի սպառման նվազում
- Այրման պալատում նստվածքների բացակայություն, միացային օղակների և փականների տարածքում
- Չեզոքություն կնքման նյութերի նկատմամբ
- Նավթի փոփոխության ընդմիջումների ավելացում և բնական ռեսուրսների պաշտպանություն
- Հարմար է կատալիտիկ արտանետվող գազերի չեզոքացուցիչներով հագեցած մեքենաների համար

Բնութագրերը

Միտում	Իմաստը	Մուդիտ
JASO	GLV-1	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	840 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	5.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	26.36 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	152	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	1.89 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -35°C-ում	2740 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -40°C-ի դեպքում	5300 մՊա*վրկ	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-72 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	10.4 % M/M	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	226 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	9.5 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1 %wt.	DIN 51575

OEM անալոգներ

Honda

0821599977, 0821599977HMR, 0821599974, 0821599974HMR

Nissan

KLAV000802, KLAV000804

Toyota

0888012903, 0888084114, 0888084112, 0888012905, 0888084113