

RAVENOL STS 5W-30

CleanSynto

Մածուցիկություն: 5W-30

Synthetic



60 l

Հոդված:
1111312-060



208 l

Հոդված:
1111312-208

Բնութագրերը

Մուկ	Իմաստը	Սուղիտ
API	CF, SL	
ACEA	A3, B4	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	855 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	10.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	62.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	165	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	3.54 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -30°C-ում	5975 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -35°C-ի դեպքում	16.600 մՊա*վրկ	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	11.5 % M/M	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	230 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	8.5 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.18 %wt.	DIN 51575