

Շարժիչային յուղ RAVENOL HVS 10W-60 բարձր վազք ունեցող մեքենաների համար

Մածուցիկություն: 10W-60

Synthetic



1 Լ

Հոդված:
1115102-001
Հոդված:
1115102-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835802971



5 Լ

Հոդված:
1115102-005
Հոդված:
1115102-005-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835802995



10 Լ

Հոդված:
1115102-010
Հոդված:
1115102-010-01-999



20 Լ

Հոդված:
1115102-020



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1115102-B20
Հոդված:
1115102-B20-01-888



60 Լ

Հոդված:
1115102-060
Հոդված:
1115102-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835843479



208 Լ

Հոդված:
1115102-208



208 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1115102-D28

RAVENOL HVS 10W-60 - սինթետիկ շարժիչի յուղ, որը մշակվել է նոր ձևակերպման համաձայն, հատուկ 100000 կմ-ից ավելի վազք ունեցող մեքենաների համար:

Առաջարկվում է բարձր վազք ունեցող մեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ կամ առանց վառելիքի անմիջական ներարկմամբ:

Ձևակերպման մեջ օգտագործվող հավելումների հատուկ համալիրի շնորհիվ այն վերականգնում է շարժիչի կարևոր բաղադրիչները և պաշտպանում կնիքները: Սա մեծացնում է շարժիչի կյանքը, ինչը հատկապես կարևոր է հին մեքենաների համար:

Ապահովում է ամուր յուղային թաղանթ և շատ լավ տեղաշարժման դիմացկունություն՝ շնորհիվ պաշտպանիչ հավելումների համալիրի, նավթի սպառումը նվազում է և ապահովվում է պաշտպանություն փրփուրից և մաշումից:

Այն 100000 կմ-ից ավելի վազքով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար նախատեսված բոլոր սեզոնային շարժիչային յուղ է, նվազեցնում է յուղի սպառումը:

Մեծացնում է շարժիչի կյանքը, նվազեցնում յուղի սպառումը և ապահովում պաշտպանություն փրփուրից և մաշվածությունից: Ապահովում է շարժիչի մաքրությունը:

Օգտագործումը **RAVENOL HVS 10W-60** ապահովում է.

- Բարձր պաշտպանություն մաշվածությունից, ինչը հատկապես կարևոր է բեռների և նավթի հազվագյուտ փոփոխության դեպքում
- Վառելիքի Տնտեսություն
- Լավ լվացող և մաքրող հատկություններ, ինչը նվազեցնում է փրփուրումը
- Օքսիդացման դիմադրության պատճառով նավթի երկարացված կյանքը
- Գերազանց հատկություններ սառը մեկնարկի ժամանակ
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Ցածր գոլորշիացում, նավթի սպառման նվազում
- Կատալիզատորների մաքրությունը

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	MB 229.1	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	853 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	22.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	155.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	169	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում	5790 mPa*s	ASTM D5293
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	248 °C	DIN EN ISO 2592

OEM անալոգներ

Alpine

100103, 100101, 0100105, 0100103, 0100101, 100105, 100102, 0100102, 100104, 0100104

Porsche

00004320981, PCG04321005, 00004320930, PCG04321025, PCG04321015, 00004320931, PCG04321080

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ, ecobox	1115102-B20-01-888	
208 լ	1115102-208-01-999	