

Շարժիչային յուղ RAVENOL SVT 10W-40 բարձր վազք ունեցող մեքենաների համար

Մածուցիկություն: 10W-40

Semi-synthetic



1 l

Հոդված:
1116103-001
Հոդված:
1116103-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835802858



5 l

Հոդված:
1116103-005
Հոդված:
1116103-005-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835802872



20 l

Հոդված:
1116103-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1116103-B20
Հոդված:
1116103-B20-01-888



60 l

Հոդված:
1116103-060



60 l, տպագիր տակառ

Հոդված:
1116103-D60



208 l

Հոդված:
1116103-208

RAVENOL SVT 10W-40 - Սա կիսասինթետիկ շարժիչային յուղ է, որը մշակվել է նոր ձևակերպման միջոցով՝ հատուկ 100,000 կմ-ից ավելի վազք ունեցող մեքենաների համար:

Ապահովում է բացառապես ամուր յուղային թաղանթ և շատ լավ կտրվածքի դիմադրություն, պաշտպանիչ հավելանյութերի համալիրի շնորհիվ նավթի սպառումը նվազում է և ապահովում է պաշտպանություն փրփուրից և մաշվածությունից:

Խորհուրդ է տրվում մեծ վազքով, տուրբո լիցքավորմամբ և Առանց, վառելիքի ուղղակի ներարկումով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար:

Բաղադրության մեջ մտնող հավելանյութերի հատուկ համալիրի շնորհիվ վերականգնում է շարժիչի պատասխանատու միացումները և պաշտպանում յուղային կնիքները: Սա մեծացնում է շարժիչի ծառայության ժամկետը, ինչը հատկապես կարևոր է հին մեքենաների համար :

Հատկապես խորհուրդ է տրվում բենզինային և դիզելային ավտոմեքենաների համար, տուրբո լիցքավորմամբ և Առանց, վառելիքի ուղղակի ներարկումով, մեծ վազքով, ավելի քան 100.000 կմ:

Այն 100000 կմ-ից ավելի վազքով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար նախատեսված բոլոր սեզոնային շարժիչային յուղ է, նվազեցնում է յուղի սպառումը:

Մեծացնում է շարժիչի կյանքը, ինչը հատկապես կարևոր է հին մեքենաների համար, նվազեցնում է յուղի սպառումը և ապահովում պաշտպանություն փրփուրից և մաշվածությունից: Ապահովում է շարժիչի մաքրությունը:

Դիմում RAVENOL SVT 10W-40 ապահովում է:

- Բարձր պաշտպանություն մաշվածությունից, ինչը հատկապես կարևոր է բեռների և նավթի հազվագյուտ փոփոխության դեպքում
- Վառելիքի տնտեսում
- Լվացող և լվացող լավ հատկություններ, ինչը նվազեցնում է փրփուրը
- Օքսիդացման դիմադրության պատճառով յուղի ծառայության ժամկետի երկարացում
- Սառը մեկնարկի գերազանց հատկություններ
- Լավ մածուցիկության-ջերմաստիճանի բնութագրեր
- Ցածր անկայունություն, նվազեցված նավթի սպառում
- Կատալիզատորի մաքրությունը

Բնութագրերը

| Մտուն | Իմաստը | Ստանդարտ |
|--|---|-----------------|
| API | CF, SM | |
| ACEA | A3, B4 | |
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | BMW Special Oil, MB 229.1, VW 500.00, VW 501.00, VW 502.00, VW 505.00 | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում | 857.4 գ/սմ ³ | EN ISO 12185 |
| Գույն | tan | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում | 13.9 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում | 93.2 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 151 | DIN ISO 2909 |
| HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում | 4.03 mPa*s | ASTM D5481 |
| Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում | 4900 mPa*s | ASTM D5293 |
| Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -30°C-ի դեպքում | 22000 մՊա*վրկ | ASTM D4684 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան | -36 °C | DIN ISO 3016 |
| Մնկայունություն NOACK | 9.5 % M/M | ASTM D5800 |
| Կառուցման ջերմաստիճան | 238 °C | DIN EN ISO 2592 |
| TBN | 10.9 մգ KOH/գ | ASTM D2896 |
| Սուլֆատային հումքի պարունակություն | 1.3 %wt. | DIN 51575 |

OEM անալոգներ

AcDelco

88863081, 109043

Դադարեցված փաթեթավորում

| Փաթեթավորում | Հոդված | Շտրիխ կոդ |
|--------------|--------------------|-----------|
| 20 լ, ecobox | 1116103-B20-01-888 | |

Փաթեթավորում

Հոդված

Շտրիխ կոդ

60 լ

1116103-060-01-999

208 լ

1116103-208-01-999