

# Շարժիչի յուղ RAVENOL Oldtimer 70-er 20W-50 API SE

Մածուցիկություն: 20W-50

Mineral



**1 L**

Հոդված:

**1119116-001**

Հոդված:

1119116-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835845510



**5 L**

Հոդված:

**1119116-005**

Հոդված:

1119116-005-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835845534



**20 L**

Հոդված:

**1119116-020**



**20 L, ecobox**

Հոդված:

**1119116-B20**



**60 L**

Հոդված:

**1119116-060**



**60 L, տպագիր տակառ**

Հոդված:

**1119116-D60**

**RAVENOL Oldtimer 70-er 20W-50 API SE** - հանքային մոնոգրադ շարժիչի յուղ դասական (ռետրո-ավտոմեքենաների) համար մինչև 1979 թ. Պատրաստված է բարձր մաքրված հանքային բազային յուղի հիման վրա՝ ըստ բաղադրատոմսի պահանջվող հավելումների փաթեթի հավելումով :

Այն ունի օքսիդացման դիմադրություն, փրփուրի բացակայություն և գերազանց մածուցիկություն-ջերմաստիճանային հատկություններ : Իր ցածր կարծրացման ջերմաստիճանի շնորհիվ յուղն ունի գերազանց հեղուկություն ցածր և բարձր ջերմաստիճաններում և երաշխավորում է գերազանց քսայուղային հատկություններ: Այն օգտագործվում է բենզինային շարժիչով դասական մեքենաների մեծ

մասի համար մինչև 1979 թվականը: Ժամանակակից շարժիչներում կիրառումը կարող է շարժիչի խափանում առաջացնել:

RAVENOL Oldtimer 70-er SAE 20W-50 API SE այն օգտագործվում է ավտոմեքենաների շարժիչների համար մինչև 1979 թվականը, որոնց համար նախատեսված է API SE որակի մակարդակի յուղի օգտագործումը:

Պահպանեք ավտոարտադրողի առաջարկությունները քսանյութերի օգտագործման և ընտրության վերաբերյալ:

Օգտագործումը **Oldtimer 70-er SAE 20W-50 API SE** ապահովում է.

- Լավ պաշտպանություն կոռոզիայից
- Լավ ճեղքման կայունություն
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Չեզոքություն կնքման նյութերի նկատմամբ
- Գերազանց հատկություններ սառը մեկնարկի ժամանակ
- Պաշտպանություն կոքսինգից, լաքից, թթվայնացումից և բալոնների, Մխոցների, փականների, կայծային մոմերի վրա նստվածքների առաջացումից

## Բնութագրերը

| Մնուն                             | Իմաստը                   | Մուդիտ          |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| API                               | SE                       |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում | 879 գ/սմ <sup>3</sup>    | EN ISO 12185    |
| Գույն                             | tan                      | տեսողական       |
| Մածոցիկություն 100 °C-ում         | 18.6 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Մածոցիկություն 40 °C-ում          | 171.6 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Մածոցիկության ինդեքս VI           | 122                      | DIN ISO 2909    |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան          | -27 °C                   | DIN ISO 3016    |
| Կառուցման ջերմաստիճան             | 252 °C                   | DIN EN ISO 2592 |

## OEM անալոգներ

### BMW

83212450004, 83210398771

### Mercedes-Benz

A00198909010014

### Porsche

00004320928, 00004320980, PCG04321090, 00004320929