

Շարժիչ յուղ RAVENOL Super Performance Truck 5W-30

Մածուցիկություն: 5W-30

Semi-synthetic



1 Լ

Հոդված:
1122102-001



5 Լ

Հոդված:
1122102-005
Հոդված:
1122102-005-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835725751



10 Լ

Հոդված:
1122102-010
Հոդված:
1122102-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835725744



20 Լ

Հոդված:
1122102-020
Հոդված:
1122102-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835725720



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1122102-B20



60 Լ

Հոդված:
1122102-060



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1122102-D60
Հոդված:
1122102-D60-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835725737



208 Լ

Հոդված:
1122102-208
Հոդված:
1122102-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835725782



208 լ տպագիր տակառ

Հոդված:
1122102-D28
Հոդված:
1122102-D28-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835725706



1 000 լ

Հոդված:
1122102-700

RAVENOL Super Performance Truck SAE 5W-30 – USHPD դասի բարձր լեգիրված թեթև շարժունակ շարժիչային յուղ՝ հիմնված սինթետիկ բազային յուղերի վրա՝ հավելանյութերի հատուկ փաթեթով՝ բեռնատարների, ավտոբուսների, շինարարական տեխնիկայի բարձր բեռնված տուրբոդիզելներում ամբողջ տարվա ընթացքում օգտագործելու համար:

Կարող է օգտագործվել որպես ունիվերսալ շարժիչային յուղ՝ EURO 1, 2, 3, 4 և EURO 5 դասերի դիզելային շարժիչների համար, այս յուղի փոխարինման միջակայքը կարող է երկարացվել մինչև 100,000 կմ:

Օգտագործումը **Super Performance Truck SAE 5W-30** ապահովում է.

- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Գերազանց բարձր ջերմաստիճանի կայունություն
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Արդյունավետություն՝ նվազեցնելով վառելիքի սպառումը
- Երկար կյանք՝ օքսիդացման նկատմամբ բարձր դիմադրության շնորհիվ
- Կայուն նավթի ֆիլմը նույնիսկ բարձր բեռների
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Ցածր գոլորշիացում

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Վուդիտ
API	CF, CI-4	
ACEA	E4, E7	
JASO	DH-1	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	Renault RXD	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B120 (MB 228.5), Global DHD-1, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.28, MTU Type 3, Mack EO-M Plus, Scania LDF-3, Voith Retarder B, Volvo VDS-3	
Համապատասխանում է	IVECO	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	854 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	69.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	161	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -30°C-ում	6000 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -35°C-ի դեպքում	16.200 մՊա*վրկ	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	10.1 % M/M	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	242 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	13 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1 %wt.	DIN 51575

OEM անալոգներ

Hino

HRLIE05W30C

Isuzu

1884059300

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1122102-001-01-999	
	1122102-001-06-999	
10 լ	1122102-010-01-999	
20 լ	1122102-020-01-100	4014835638013
		2200000035943
		2200000037596
60 լ	1122102-060-01-999	
208 լ	1122102-208-01-100	4014835638082
		4014835803053
		2200000032256
208 լ	1122102-208-01-909	2200000032256
		4014835638082
208 լ	1122102-208-01-100	2200000032256
		4014835638082