

# Ճարժիչի յուղ 2T սկոուտերների համար RAVENOL Scooter 2-Takt Fullsynth

Full synthetic



**1 l**

Հոդված:  
**1151150-001**  
Հոդված:  
1151150-001-01-999



**4 l**

Հոդված:  
**1151150-004**  
Հոդված:  
1151150-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835727595



**10 l**

Հոդված:  
**1151150-010**  
Հոդված:  
1151150-010-01-999



**20 l**

Հոդված:  
**1151150-020**



**20 l, ecobox**

Հոդված:  
**1151150-B20**  
Հոդված:  
1151150-B20-01-888



**60 l**

Հոդված:  
**1151150-060**



**208 l**

Հոդված:  
**1151150-208**



**1 000 l**

Հոդված:  
**1151150-700**

RAVENOL SCOOTER Fullsynth. 2-Takt - հատուկ եւթերների և պոլիիզոբուտիլենի (PIB) հիման վրա 2 հարվածային շարժիչների համար նախատեսված կարմիր ներկված լիովին սինթետիկ շարժիչային յուղ, ինչպես օդային, այնպես էլ ջրային հովացմամբ: Հարմար է խառը և առանձին քսայուղային համակարգերի համար:

Մշակված է հատուկ եւթերների և պոլիիզոբուտիլենի (PIB) հիման վրա ` 2 հարվածային շարժիչների համար յուղերի համար հատուկ հավելանյութերի համալիրի հավելումով:

Նախատեսված է հատուկ երկանիվ տեխնիկայի օդային և ջրային հովացմամբ 2 հարվածային շարժիչների համար:

Применение:

Рекомендуемая пропорция смешивания с бензином 1:100.

Подходит для высокооборотистых 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением при высоких нагрузках.

Рекомендуется для 2-х тактных двигателей двухколесной техники с водяным охлаждением. Подходит для систем смешанной и раздельной смазки.

### **Օգտագործումը SCOOTER 2-Takt Fullsynth. ապահովում է.**

- Շարժիչի բոլոր մասերի գերազանց քսում
- Այրման պալատի, ինչպես նաև ընդունման և արտանետման ալիքների մաքրություն, նստվածքների ձևավորման նվազում
- Կայծային մոմերի մաքրությունը ` ապահովելով շարժիչի օպտիմալ աշխատանքը
- Բարձր դիմադրություն մաշվածության և կոռոզիայից
- Արտանետումների ցածր մակարդակ, այրման լավ մակարդակ
- Ցածր կարծրացման կետ, որը թույլ է տալիս օգտագործել շատ ցածր ջերմաստիճանում ` առանց սառեցման ռիսկի

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	TC	
JASO	FD	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO L-EGD	
Համապատասխանում է	Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	865 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	10.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	67.9 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	144	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	128 °C	DIN EN ISO 2592
Շարժիչի տակտայնություն	2T	

## OEM անալոգներ

### Honda

0824099951HA, 0824599901, 0824599911, 08240M9900CT2, 08240M9901CT2

### Suzuki

900021740

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1151150-001-01-999 1151150-001-06-999	
1 լ	1151150-001-01-100 1151150-001-06-999	4014835637818 2200000018250
20 լ	1151150-020-01-999	
60 լ	1151150-060-01-999	