

Ծառփղի յուղ RAVENOL Watercraft Fullsynth 2T

Full synthetic



1 l

Հոդված:

1151210-001

Հոդված:

1151210-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835727717



4 l

Հոդված:

1151210-004

Հոդված:

1151210-004-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835727793



10 l

Հոդված:

1151210-010

Հոդված:

1151210-010-01-999



20 l

Հոդված:

1151210-020

Հոդված:

1151210-020-01-999



20 l, ecobox

Հոդված:

1151210-B20

Հոդված:

1151210-B20-01-888



60 l

Հոդված:

1151210-060



208 l

Հոդված:

1151210-208



1 000 l

Հոդված:

1151210-700

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt – բարձրորակ լիովին սինթետիկ շարժիչային յուղ 2 հարվածային շարժիչների համար, ներկված կապույտ գույնով:

Մշակված է հատուկ էսթերների և պոլիիզոբուտիլենի (PIB) հիման վրա՝ 2 հարվածային շարժիչների համար յուղերի համար հատուկ հավելանյութերի համալիրի հավելումով :

Այն հատուկ մշակվել է ժամանակակից ջրային հեծանիվների (ջրային մոտոցիկլետների) 2 հարվածային շարժիչների համար :

Կիրառման ոլորտ:

Բենզինի հետ խառնուրդի առաջարկվող համամասնությունը 1:100 է:

Հարմար է բարձր պտտվող 2 հարվածային օդային հովացվող բենզինային շարժիչների համար բարձր բեռների դեպքում:

Առաջարկվում է ժամանակակից ջրային հեծանիվների (ջրային մոտոցիկլետների) 2 հարվածային շարժիչների համար՝ ջրով հովացված:

Դիմումը **WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt** ապահովում է.

- Շարժիչի բոլոր մասերի գերազանց յուղում
- Մաքուր է պահում մոմերը՝ շարժիչի օպտիմալ աշխատանքի համար
- Մաշվածության և կոռոզիայի նկատմամբ բարձր դիմադրություն
- Այրման պալատի, ինչպես նաև ընդունման և արտանետման ուղիների մաքրությունը՝ նվազեցնելով նստվածքների ձևավորումը
- Ցածր արտանետումներ, լավ այրում
- Ցածր հորդառատ կետ, որը թույլ է տալիս օգտագործել շատ ցածր ջերմաստիճանում՝ առանց սառչելու վտանգի

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	TD	
JASO	FD	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	NMMA TC-W3	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO L-EGD	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	865 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	10.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	70.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	128	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-42 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	143 °C	DIN EN ISO 2592
Շարժիչի տակտայնություն	2T	

OEM անալոգներ

BRP

765146, 779710, 779730, 777118

Yamalube

YMD630230100, YMD630230201, YMD630230200, YMD630230202, YMD6302302A2, YMD630230400, YMD630230500, YMD630230501, YMD630230502, YMD6302305A2

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1151210-001-06-999 1151210-001-01-100	4014835639812 2200000023957
10 լ	1151210-010-01-999	
20 լ	1151210-020-01-999	
60 լ	1151210-060-01-999	
208 լ	1151210-208-01-999	