

# RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 10W-40

Մածուցիկություն: 10W-40

Semi-synthetic



**1 l**

Հոդված:  
**1162100-001**



**4 l**

Հոդված:  
**1162100-004**



**10 l**

Հոդված:  
**1162100-010**



**20 l**

Հոդված:  
**1162100-020**



**20 l, ecobox**

Հոդված:  
**1162100-B20**



**60 l**

Հոդված:  
**1162100-060**



**208 l**

Հոդված:  
**1162100-208**



**1 000 l**

Հոդված:  
**1162100-700**

**RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 10W-40** is a low friction engine oil for the use in marine diesel engines.

**RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 10W-40** is produced with unconventional and HC basic oils, synthetic components and modern additives.

**RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 10W-40** guarantees longest oil change intervals and a high corrosion protection with a low oil and fuel consumption.

## Application Note

**RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 10W-40** is tried and tested for aggregates specifying:

Specifications: API CI-4/CF, ACEA E7, B4

Recommendations: Caterpillar, Detroit Diesel, IVECO, MAN, Mercruiser, MTU, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, Steyr, SULZER, VETUS DEUTZ, VOLVO PENTA, Yanmar

## Characteristics

- Excellent detergent and dispersant characteristics
- Low evaporation
- High aging stability
- Protection of reflecting surface formation
- Very good cold start characteristics
- Reduces oil and fuel consumption

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CF, CI-4, SL	
ACEA	A3, B4, E7	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DDC Detroit Diesel, Scania LDF-2, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Համապատասխանում է	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	866 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	92 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	151	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում	6470 mPa*s	ASTM D5293
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	214 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.3 %wt.	DIN 51575

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1162100-001-01-999 1162100-001-06-999	
4 լ	1162100-004-01-999	
10 լ	1162100-010-01-999	
20 լ	1162100-020-01-999	
60 լ	1162100-060-01-999	
208 լ	1162100-208-01-999	