

Շարժիչի յուղ RAVENOL Marineoil PETROL 25W-40 Synthetic

Մածուցիկություն: 25W-40

Synthetic



1 l

Հոդված:

1162115-001

Հոդված:

1162115-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835729810



4 l

Հոդված:

1162115-004

Հոդված:

1162115-004-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835729896



10 l

Հոդված:

1162115-010

Հոդված:

1162115-010-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835764941



20 l

Հոդված:

1162115-020



20 l, ecobox

Հոդված:

1162115-B20



60 l

Հոդված:

1162115-060



60 l, տպագիր տակառ

Հոդված:

1162115-D60



208 l

Հոդված:

1162115-208

Հոդված:

1162115-208-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835764989



1 000 l

Հոդված:

1162115-700

RAVENOL MARINEOIL PETROL 25W-40 Synthetic – սինթետիկ հիմքով շարժիչային յուղ, որը հատուկ նախագծված է 4 հարվածներով ներարկվող արտաքին նավակի շարժիչների համար: Այն ապահովում է անթերի քսում նույնիսկ բարձր արագությամբ և բեռներով, պաշտպանություն մաշվածությունից՝ ցածր մակարդակի հավելանյութերի փաթեթի շնորհիվ, պաշտպանություն կոռոզիայից: Ներկված է կապույտ գույնով:

Կիրառվում է 4 հարվածային արտաքին նավակի շարժիչներում, կարող է օգտագործվել ծովային ջրի շահագործման մեջ:

Դիմումը **MARINEOIL PETROL 25W-40 SYNTHETIC** տրամադրում է.

- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Գոլորշիացման ցածր կորուստներ
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Լավ մեկնարկային որակներ
- Նավթի և վառելիքի սպառման նվազում

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	SL	
ACEA	A3, B4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Համապատասխանում է	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	866 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	92.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	152	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում	6450 mPa*s	ASTM D5293
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	215 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.3 %wt.	DIN 51575
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1162115-001-06-999	
10 լ	1162115-010-01-999	
20 լ	1162115-020-01-999	
60 լ	1162115-060-01-999	
208 լ	1162115-208-01-000	4014835704282 2200000043030