

# Շարժիչ յուղ RAVENOL Marineoil Diesel SHPD 15W-40

**Մածուցիկություն: 15W-40**

**Mineral**



**1 l**

Հոդված:  
**1163100-001**



**4 l**

Հոդված:  
**1163100-004**  
Հոդված:  
1163100-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835730090



**10 l**

Հոդված:  
**1163100-010**  
Հոդված:  
1163100-010-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835730045



**20 l**

Հոդված:  
**1163100-020**  
Հոդված:  
1163100-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835730021



**20 l, ecobox**

Հոդված:  
**1163100-B20**



**60 l**

Հոդված:  
**1163100-060**  
Հոդված:  
1163100-060-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835730069



**208 l**

Հոդված:  
**1163100-208**  
Հոդված:  
1163100-208-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835730083



**1 000 l**

Հոդված:  
**1163100-700**

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 շարժիչի յուղը արտադրվում է Գերմանիայում հիմնվելով բարձրորակ բազային հանքային յուղի վրա հիդրոկրեկինգային բազային յուղի և հատուկ մշակված հավելանյութերի փաթեթի հավելումով:

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 շարժիչի յուղը մշակվել է հատուկ նավի չորս հարվածային դիզելային շարժիչների համար: Հատուկ հավելանյութերի փաթեթը կանխում է էմուլսիայի առաջացումը բարձր խոնավության պայմաններում:

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 շարժիչի յուղը հուսալիորեն պաշտպանում է նավակների, շարժիչային զբոսանավերի և նավերի դիզելային շարժիչները, որոնք շահագործվում են ծայրահեղ ծանր պայմաններում՝ ծանրաբեռնված աշխատանքային գրաֆիկով: Քսանյութի ընտրության հարցում սխալը բացառելու համար RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 շարժիչի յուղը ներկված է կապույտ գույնով:

Օգտագործումը **MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40** ապահովում է.

- Շատ բարձր դիմադրություն բեռների եւ օքսիդացում
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Կիսաչոր քսայուղի պայմաններում ամրության բարձր պահուստ
- Նավթի փոփոխության միջակայքի երկարացում
- Ավելի լավ աշխատանք ծանր պարտականությունների համար

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիս
API	CF, CI-4	
ACEA	B4, E7	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA, Volvo VDS-3	
Համապատասխանում է	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	879.5 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	115.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	134	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	238 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.5 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

## OEM անալոգներ

### Yamalube

YMD630420101, YMD6304201A3, YMD630420400, YMD630420401, YMD630420100, YMD6304201A2, YMD630420102, YMD6304205A2, YMD630420500, YMD630420501, YMD630420502, YMD6304201, YMD630422000, YMD630422001, YMD630422002, YMD630426000, YMD630426001

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1163100-001-01-999 1163100-001-06-999	
10 լ	1163100-010-01-999	
208 լ	1163100-208-01-100	4014835629684 2200000046178