

Շարժիչի յուղ RAVENOL Motobike 4-T Ester 5W-40

Մածուցիկություն: 5W-40

Full synthetic



1 L

Հոդված:
1171102-001
Հոդված:
1171102-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730717



4 L

Հոդված:
1171102-004
Հոդված:
1171102-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835730793



20 L

Հոդված:
1171102-020



20 L, ecobox

Հոդված:
1171102-B20



60 L

Հոդված:
1171102-060



208 L

Հոդված:
1171102-208

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 5W-40 - սինթետիկ ժամանակակից շարժիչային յուղ, որը հատուկ նախագծված է 4-հարված մոտոցիկլետների շարժիչների համար: Ապահովում է վառելիքի խնայողություն:

Հուսալիորեն պաշտպանում է մոտոցիկլետի շարժիչը չափազանց դժվար աշխատանքային պայմաններում, ներառյալ շարժիչի երկարատև աշխատանքը բարձր արագությամբ: Հատուկ մշակված չորս հարված սպորտային մոտոցիկլետների շարժիչների համար՝ ինչպես չոր, այնպես էլ թաց ճարմանդներով:

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 5W-40 սա նոր բարձր տեխնոլոգիական զարգացում է, որը ստեղծվել է հատուկ մոտոսպորտի համար :

Այն օգտագործվում է Մոտոցիկլետների բոլոր տեսակի 4 հարվածային շարժիչների համար, որտեղ նախատեսված է SAE 5W-40 մածուցիկության դասի յուղերի օգտագործումը:

Դիմում **Motobike 4-T Ester SAE 5W-40** ապահովում է:

- Շարժիչի բոլոր կարևոր բաղադրիչների ակնթարթային յուղում
- Ցածր փրփրում՝ նավթի ցածր սպառման պատճառով
- Պաշտպանություն տիղմից, ածխածնի նստվածքներից և կոռոզիայից, նույնիսկ անբարենպաստ պայմաններում
- Հիդրավլիկ մղիչի անթերի շահագործում տարբեր ջերմաստիճաններում
- Մխոցների օղակների և փականների տարածքում այրման խցերում ածխածնի նստվածքներ չկան
- Անփոփոխելի մածուցիկություն յուղի փոփոխության ողջ միջակայքում՝ բարձր մածուցիկության ինդեքսով
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ

Բնութագրերը

Միություն	Իմաստը	Մուդիտ
API	SN	
JASO	MA2	
Համապատասխանում է	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	848 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Light brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	83 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	169	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -30°C-ում	5937 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -35°C-ի դեպքում	28.300 մՊա*վրկ	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
Մնկայունություն NOACK	5.8 % M/M	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	244 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.6 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.87 %wt.	DIN 51575
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

OEM անալոգներ

Alpine

0121421, 0121422, 121422, 121421

BMW

83122153837, 83122153841, 83122158687, 83212365958, 07510037633, 83212410658, 83212410657, 83122405888, 83122405889, 83212455132, 83122405890, 83122406462, 83122406465, 83212444514, 83122406463, 83122405887

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ	1171102-020-01-999	
60 լ	1171102-060-01-999	