

Ճարժիչի յուղ RAVENOL Motobike 4-T Ester 15w-50

Մածուցիկություն: 15W-50

Synthetic



1 Լ

Հոդված:
1172113-001
Հոդված:
1172113-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835731219



4 Լ

Հոդված:
1172113-004
Հոդված:
1172113-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835731295



10 Լ

Հոդված:
1172113-010
Հոդված:
1172113-010-01-999



20 Լ

Հոդված:
1172113-020



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1172113-B20
Հոդված:
1172113-B20-01-888



60 Լ

Հոդված:
1172113-060



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1172113-D60



208 Լ

Հոդված:
1172113-208



1 000 լ

Հոդված:

1172113-700

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 15W-50 - սա սինթետիկ ժամանակակից շարժիչի յուղ է, որը հատուկ նախագծված է 4 հարվածային Մոտոցիկլետների շարժիչների համար: Ապահովում է վառելիքի խնայողություն:

Հուսալիորեն պաշտպանում է մոտոցիկլետի շարժիչը ծայրահեղ ծանր աշխատանքային պայմաններում, ներառյալ շարժիչի երկարատև աշխատանքը բարձր արագությամբ: Հատուկ նախագծված է սպորտային Մոտոցիկլետների չորս հարվածային շարժիչների համար՝ ինչպես չոր կալանքով, այնպես էլ յուղային բաղնիքի կալանքով:

Սա նոր բարձր տեխնոլոգիական զարգացում է, որը ստեղծվել է հատուկ մոտոսպորտի համար :

Օգտագործումը.

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 15W-50 այն օգտագործվում է Մոտոցիկլետների բոլոր տեսակի 4 հարվածային շարժիչների համար, որտեղ նախատեսված է JASO MA2 T903:2016 դասի յուղերի և SAE 15W-50 մածուցիկության օգտագործումը:

Օգտագործումը **MOTOBIKE 4-T Ester SAE 15W-50** ապահովում է.

- Բոլոր կրիտիկական բաղադրիչների և շարժիչի մասերի ակնթարթային քսում
- Լցածր փոփոխություն յուղի ցածր սպառման պատճառով
- Պաշտպանություն տիղմի, ածխածնի նստվածքի և կոռոզիայից, նույնիսկ անբարենպաստ պայմաններում
- Ոլորող մոմենտի անթերի աշխատանքը տարբեր ջերմաստիճաններում
- Միոցային օդակների և փականների տարածքում այրման պալատներում ածխածնի ածխածնի բացակայություն
- Անփոփոխ մածուցիկություն նավթի փոփոխության ամբողջ ընդմիջման ընթացքում, բարձր մածուցիկության ինդեքսով
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	SN	
JASO	MA2	
Համապատասխանում է	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	860 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	18.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	144.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	147	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	5.13 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -20°C-ում	6300 mPa*s	ASTM D5293
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	256 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.9 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.86 %wt.	DIN 51575
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

OEM անալոգներ

BMW

83212218762, 83212213684, 83212455133, 89999405893, 83212444515, 83122405893, 83122405894, 83122406469, 83122406468, 83212334736, 83212410656, 83212410655, 83122405891, 83212365963, 83122405892, 83122406467

Yamaha

LUB15W50FS12

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում

Հողված

Շտրիխ կոդ

1 l	1172113-001-01-100	4014835702110
	1172113-001-06-999	2200000025449
20 l	1172113-020-01-999	
60 l	1172113-060-01-999	
208 l	1172113-208-01-999	