

Շարժիչ յուղ RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-50

Մածուցիկություն: 20W-50

Mineral



1 l

Հոդված:

1173122-001

Հոդված:

1173122-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835731417



4 l

Հոդված:

1173122-004

Հոդված:

1173122-004-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835731493



10 l

Հոդված:

1173122-010

Հոդված:

1173122-010-01-999



20 l

Հոդված:

1173122-020



20 l, ecobox

Հոդված:

1173122-B20

Հոդված:

1173122-B20-01-888



60 l

Հոդված:

1173122-060



208 l

Հոդված:

1173122-208



1 000 l

Հոդված:

1173122-700

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-50 - հանքային ժամանակակից շարժիչի յուղ, որը հատուկ մշակված է Մոտոցիկլետների 4 հարվածային շարժիչների համար: Ապահովում է վառելիքի խնայողություն:

Հուսալիորեն պաշտպանում է մոտոցիկլետի շարժիչը ծայրահեղ ծանր աշխատանքային պայմաններում, ներառյալ շարժիչի երկարատև աշխատանքը բարձր արագությամբ: Հատուկ նախագծված է սպորտային Մոտոցիկլետների չորս հարվածային շարժիչների համար՝ ինչպես չոր կալանքով, այնպես էլ յուղային բաղնիքի կալանքով:

Սա նոր բարձր տեխնոլոգիական զարգացում է, որը ստեղծվել է հատուկ մոտոսպորտի համար :

Հատուկ նախագծված է սպորտային Մոտոցիկլետների չորս հարվածային շարժիչների համար՝ ինչպես չոր կալանքով, այնպես էլ յուղային բաղնիքի կալանքով: Նվազեցնում է շարժիչի առավելագույն արագության հասնելու ժամանակը և ապահովում է շարժիչի էներգիայի ամբողջական վերադարձը: Օգտագործված արտոնագրված տեխնոլոգիան մշակվել է մոտոսպորտի համար : Սա երաշխավորում է շարժիչի առավելագույն աշխատանքը՝ առանց դրա ռեսուրսը նվազեցնելու, ապահովելով էական առավելություն՝ համեմատած այլ ապրանքանիշերի յուղերի հետ:

Դիմում **Motobike 4-T Mineral 20W-50** ապահովում է:

- Լավ կտրվածքային կայունություն
- Լավ մեկնարկային հատկանիշներ
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Սև տիղմի առաջացման կանխարգելում
- Գերազանց մածուցիկության-ջերմաստիճանի հատկություններ
- Կատալիզատորի մաքրությունը
- Հիանալի մաքրող և ցրող հատկություններ
- Բարձր պահուստային ուժը կիսաչոր յուղման պայմաններում

Բնութագրերը

Մոտո	Իմաստը	Մուդիտ
API	SN	
JASO	MA2	
JASO T904 DFI	1.89	JASO T904
JASO T904 SFI	1.65	JASO T904
JASO T904 STI	1.86	JASO T904
Համապատասխանում է	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	873.2 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Light brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	18 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	161.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	123	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	5.15 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -15°C-ում	8300 mPa*s	ASTM D5293
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	2.8 % M/M	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	266 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.6 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.85 %wt.	DIN 51575
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

OEM անալոգներ

Alpine

0121481, 0121483, 121481, 121483

BMW

83219407770, 81229407685

General Motors

19375075, 19375074

Honda
08C35A25W0M

Yamaha
90793AR40300, ACCY40204012, ACCY4M204012

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1173122-001-06-999	
20 լ	1173122-020-01-999	
60 լ	1173122-060-01-999	
208 լ	1173122-208-01-999	