

Հոսանքի դեկի հեղուկ RAVENOL LHM+

Semi-synthetic



1 l

Հոդված:

1181110-001

Հոդված:

1181110-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835736511



4 l

Հոդված:

1181110-004



10 l

Հոդված:

1181110-010

Հոդված:

1181110-010-01-999



20 l

Հոդված:

1181110-020



20 l, ecobox

Հոդված:

1181110-B20



60 l

Հոդված:

1181110-060

Հոդված:

1181110-060-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835736566



208 l

Հոդված:

1181110-208

Հոդված:

1181110-208-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835736580



1 000 l

Հոդված:

1181110-700

RAVENOL LHM+ Fluid – հատուկ կանաչ գույնի կիսասինթետիկ հեղուկ կենտրոնացված (համակցված) արգելակային և հիդրավլիկ համակարգերի համար, արտադրված Գերմանիայում պարաֆինային բազային յուղի հիման վրա՝ հիդրոկրեկինգային հիմքի հավելումով:

Հոսալիորեն պաշտպանում է արգելակային համակարգի տարրերը ծայրահեղ ծանր աշխատանքային պայմաններում: Ցածր ջերմաստիճանի հատկությունները թույլ են տալիս օգտագործել հատուկ հեղուկ RAVENOL LHM+ Fluid ամբողջ տարվա ընթացքում, ներառյալ ծայրահեղ ցուրտ ձմեռը:

Արտադրվում է PSA Standard b 71 2710 պահանջի համաձայն և նախատեսված է PSA Citroen և PEUGEOT կոնցեռնի ավտոմեքենաների արգելակային և հիդրավլիկ կառավարման համակարգերի, Fiat, IVECO բեռնատարների, Fiat և Fiat Kobelco հատուկ սարքավորումների համար:

Թույլատրվում է խառնել հատուկ ravenol LHM+ Fluid հեղուկը AMBRA LHM, Tutela LHM, Citroen LHM բնօրինակ հեղուկների և այլ եվրոպական առաջատար արտադրողների PSA B 71 2710 որակի մակարդակի հեղուկների հետ:

Արգելվում է խառնել հատուկ ravenol LHM+ Fluid հեղուկը ցանկացած այլ քսանյութերի հետ, ներառյալ VW-Norm TL 52146 (VW G002) որակի մակարդակի կանաչ գույնի հատուկ հեղուկները և DOT-3 որակի մակարդակի արգելակային հեղուկները(4;5.1):

Օգտագործումը **LHM+ Fluid** ապահովում է.

- Ցածր կարծրացման կետ
- Կայուն մածուցիկություն նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանում
- Կայուն բարձր մածուցիկության Ինդեքս
- Ցածր ջերմաստիճանի հեղուկություն
- Համատեղելի է բոլոր տեսակի կնիքների հետ
- Գերազանց կտրվածքի կայունություն, որը կանխում է մածուցիկության փոփոխությունը բարձր բեռների դեպքում

Բնութագրերը

Մուկ	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51524-2, ISO 7308, PSA B71 2710	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	837 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Green	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	25.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Տեսականություն -40°C-ի դեպքում	2600	ASTM D445
Մածուցիկության ինդեքս VI	273	DIN ISO 2909
Բրուկֆիլդի մածուցիկություն - 40°C-ում	2200 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-63 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	159 °C	DIN EN ISO 2592

OEM անալոգներ

Alpine

0100881

FEBI

24704

Hyundai Motor

0310000130

Jaguar

JLM9886S1, JLM9886

PSA Peugeot Citroen

1615099880, 9979A2

Pentosin

1402106, 601102653, 4008849502019, 1990900001, 601341144, 601101717

SWAG

64924704

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1181110-001-01-000	4014835648012
	1181110-001-06-999	2200000035066
4 լ	1181110-004-01-999	
10 լ	1181110-010-01-999	
20 լ	1181110-020-01-999	
20 լ, ecobox	1181110-B20-01-888	