

# Ravenol Forkoil Ultra Light 2.5 W պատառաքաղի յուղ

Մածուցիկություն: 2,5W

Full synthetic



**1 l**

Հոդված:  
**1182101-001**  
Հոդված:  
1182101-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835731615



**4 l**

Հոդված:  
**1182101-004**



**20 l, ecobox**

Հոդված:  
**1182101-B20**



**60 l**

Հոդված:  
**1182101-060**



**208 l**

Հոդված:  
**1182101-208**



**1 000 l**

Հոդված:  
**1182101-700**

RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W - լիովին սինթետիկ էսթերային հիմքով հիդրավլիկ յուղ, որը նախատեսված է բոլոր տեսակի հեռադիտակային պատառաքաղների համար, ինչպես նորմալ ճանապարհային կիրառման, այնպես էլ արտաճանապարհային օգտագործման համար: Նախատեսված է SHOWA եւ USD պատառաքաղներ:

Այն ունի կայուն բարձր մածուցիկության ինդեքս և ապահովում է հուսալի պաշտպանություն կոռոզիայից: Հատուկ ընտրված հավելանյութերի փաթեթն ապահովում է աշխատանք բարձր բեռների դեպքում և գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից: Ապրանքը չեզոք է կնքման նյութերի

Նկատմամբ:

Դիմում:

Այն մշակվել է մոտոսպորտի, տարբեր մոտոտեխնիկայի համար արտոնագրված տեխնոլոգիայի համաձայն և պահպանում է իր հատկությունները սպորտային կախոցում աշխատելու ամբողջ ժամանակի ընթացքում: Օպտիմալ մածուցիկությունը և աշխատանքային պայմանները թույլ են տալիս խառնել այլ պատառաքաղի յուղերի հետ:

Հակափրփրային հավելումների հատուկ փաթեթը կանխում է օդի շարժը և գազագերծումը օդանշական խցիկում, ինչը թույլ է տալիս պահպանել կախոցի բնութագրերը: Ապահովում է առավելագույն խոնավեցման բնութագրեր ճանապարհային և արտաճանապարհային կախոցների համար ջերմաստիճանի լայն տիրույթում: Հակակոռոզիոն և մաշվածության դեմ հավելումների համալիրը ապահովում է հեռադիտակային պատառաքաղների և հարվածային կլանիչների հոսսալի աշխատանքը ճանապարհային և արտաճանապարհային մոտոցիկլետների վրա:

Դիմում **Fork Oil Ultra Light 2.5W** ապահովում է:

- Լավ խոնավեցնող հատկություններ ցանկացած ջերմաստիճանում
- Մշտապես բարձր մածուցիկության ինդեքս
- Գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից պատառաքաղի բաղադրիչի երկարացման համար
- Առավելագույն հնարավոր պաշտպանություն ներքին բաղադրիչների կոռոզիայից
- Ջրի և օդի շատ լավ տարանջատում, որը կանխում է փրփուրի առաջացումը
- Չեզոք վարքագիծ ալյաստիկ կնիքների նկատմամբ
- Ցածր սառեցման կետ

Բնութագրերը

| Մնուն                             | Իմաստը                                                                     | Մուդիտ          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Համապատասխանում է                 | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում | 824 գ/սմ³                                                                  | EN ISO 12185    |
| Գույն                             | light yellow                                                               | տեսողական       |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում        | 6.2 mm²/s                                                                  | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում         | 19.3 mm²/s                                                                 | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI          | 312                                                                        | DIN ISO 2909    |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան          | -75 °C                                                                     | DIN ISO 3016    |
| Կառուցման ջերմաստիճան             | 155 °C                                                                     | DIN EN ISO 2592 |

OEM անալոգներ

Honda  
08208ACC02

Դադարեցված փաթեթավորում

| Փաթեթավորում | Հոդված             | Շտրիխ կոդ                      |
|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 լ          | 1182101-001-01-100 | 4014835702615<br>2200000030146 |
| 4 լ          | 1182101-004-01-999 |                                |