

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF BTR 95LE

Synthetic



1 Լ

Հոդված:

1211116-001

Հոդված:

1211116-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835743519



4 Լ

Հոդված:

1211116-004

Հոդված:

1211116-004-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835743595



10 Լ

Հոդված:

1211116-010

Հոդված:

1211116-010-01-999



20 Լ

Հոդված:

1211116-020

Հոդված:

1211116-020-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835743526



20 Լ, ecobox

Հոդված:

1211116-B20

Հոդված:

1211116-B20-01-888

Շտրիխ կոդ:

4014835785823



60 Լ

Հոդված:

1211116-060



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:

1211116-D60



208 Լ

Հոդված:

1211116-208



208 լ տպագիր տակաո

Հոդված:

1211116-D28

Հոդված:

1211116-D28-01-888

Շտրիխ կոդ:

4014835743502



1 000 լ

Հոդված:

1211116-700

RAVENOL ATF BTR 95LE - հատուկ մշակված փոխանցման յուղ ATF ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար, արտադրված Գերմանիայում, PAO պոլիալֆառեֆինների հիման վրա, հավելանյութերի և ինհիբիտորների հատուկ համալիրի հավելումով, որը երաշխավորում է ավտոմատ փոխանցման տուփի անխափան աշխատանքը և ապահովում է առավելագույն պաշտպանություն մաշվածությունից ցանկացած շահագործման ռեժիմում:

RAVENOL ATF BTR 95LE ավտոմատ փոխանցման յուղ ավստրալական արտադրության BTR ավտոմատ փոխանցման հեղուկ է SsangYong Musso, Korando, Rexton, Aktyon, FORD Falcon, Fairlane, LTD, Maserati Quattroporte, 3200gt, Mitsubishi VF Nimbus, KF Verada Ավտոմեքենաների համար:

Այն բնօրինակ Ssangyong ATF Type tq95 հեղուկի անալոգն է, որն օգտագործվում է ավտոմատ փոխանցման մեջ BTR M74LE, BTR M85LE, BTR M91LE, BTR M95LE:

RAVENOL ATF BTR 95LE կիրառումը ապահովում է.

- Ավելացել դիմադրություն անբավարար քսում ծանր աշխատանքային պայմաններում
- Յուղի ավելի երկար կյանք, փոխանցման կյանք, փոխարինման ավելի երկար ընդմիջումներ
- Գերազանց դիմադրություն տիղմի և նստվածքի առաջացմանը
- Գերազանց օքսիդացման դիմադրություն և ջերմաստիճանի կայունություն
- Երկարատև մաշվածության պաշտպանություն, փրփրման դիմադրություն՝ սահուն փոխանցման փոխանցման, առանցքակալների, յուղի կնիքների և շարժակների ցածր մաշվածության համար
- Կրճատվել է առանցքակալների, թփերի և շարժակների մաշվածությունը
- Գերազանց հեղուկություն ցածր ջերմաստիճաններում
- Սահուն միացման աշխատանք, բարելավված շփման հատկություններ
- Պտտվող էլեկտրական փոխարկիչների մոդուլյացիայի մեջ կապի օղակների պաշտպանություն
- Յուղի և կալանքի ծառայության ժամկետի ավելացում, ցածր ջերմաստիճանի դեպքում ապահովում է փոխանցումների սահուն անցում
- Լավ կտրվածքային կայունություն

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	ATF Type TQ95, SsangYong BTR M74LE, SsangYong BTR M85LE, SsangYong BTR M91LE, SsangYong BTR M95LE	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	847 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-54 °C	DIN ISO 3016

OEM անալոգներ

SsangYong

0000000400, 0000000430

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1211116-001-01-000	4014835713413
	1211116-001-06-999	2200000021908
10 լ	1211116-010-01-999	
60 լ	1211116-060-01-999	
208 լ	1211116-208-01-888	
	1211116-208-01-999	