

# Ավտոմատ փոխանցման յուղ **RAVENOL ATF MM SP-III Fluid**

Synthetic



**1 լ**

Հոդված:  
**1212103-001**  
Հոդված:  
1212103-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835733114



**60 լ, տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1212103-D60**  
Հոդված:  
1212103-D60-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835733138



**1 000 լ**

Հոդված:  
**1212103-700**



**208 լ, տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1212103-D28**  
Հոդված:  
1212103-D28-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835733107



**208 լ**

Հոդված:  
**1212103-208**



**60 լ**

Հոդված:  
**1212103-060**



**20 լ, ecobox**

Հոդված:  
**1212103-B20**  
Հոդված:  
1212103-B20-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835787322



**20 լ**

Հոդված:  
**1212103-020**  
Հոդված:  
1212103-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835733121



**10 Լ**

Հոդված:

**1212103-010**

Հոդված:

1212103-010-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835733145



**4 Լ**

Հոդված:

**1212103-004**

Հոդված:

1212103-004-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835733190

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL MM SP-III Fluid արտադրված է Գերմանիայում հիդրոկրեկինգային բազային յուղի հիման վրա՝ պոլիալֆառլեֆինների հավելումով և հավելանյութերի հատուկ համալիրի կիրառմամբ: Նախատեսված է MITSUBISHI, HYUNDAI, Կիա ավտոմեքենաների ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար:

Երաշխավորում է առավելագույն պաշտպանություն շահագործման բոլոր ռեժիմներում:

Այն Mitsubishi ATF SP3 յուղի անալոգն է և փոխարինում է նախորդ սերունդների SP և SP2 Fluid հեղուկներին:

Ավտոմատ փոխանցման յուղը փոխելուց առաջ խորհուրդ է տրվում համակարգը լվանալ RAVENOL MM SP-III Fluid:

### **Օգտագործումը RAVENOL MM SP-III Fluid ապահովում է.**

- Շատ լավ քսում է նույնիսկ ծմռանը ցածր ջերմաստիճանի դեպքում
- Կայուն բարձր մածուցիկության հնդեքս
- Низкую температуру застывания
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Համակարգված ճիրան գործողություն
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ
- Չեզոք վարքագիծ գունավոր մետաղների նկատմամբ՝ արգելակելով

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	ATF SP-III	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	847 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-48 °C	DIN ISO 3016

## OEM անալոգներ

### Chery

CHR2015CVT001

### General Motors

97779615, 97779998, 97779553, 97779999, 97780000

### Hyundai Motor

0450000110, 450000100, 450000110, 0450000100, 0023219012, 0023011000, 0023219011, 4500034A22, UM010CH002, 4500034A00, 4500034A10, 0023018000, 4500034A20, 4500034A21, 0021211100, 450000400, 0450000400, 4500034B02, 4500034B00, 4500034B01, 0450000A00, 4500034C00, 0023011500

### Hyundai XTeer

1011011, 1041009, 1120006, 1200006

### Isuzu

2905312000, 29004Q5170, 2905312010, 29004Q5180, 29004Q5190

### Mitsubishi

4024800, MZ4024800, ACH1ZC1X05, MZ320200, A999ZC1X01, MS991154, MS991156, MS991158, MZ320016, MZ320742, MZ320344, MZ320159, MZ320215, MSC99033T, 4024610, 4024610B, MZ320035, MZ320015, MZ320160, MZ320216, MZ320101, MSC99073T, MZ312096, 4024401, KLE2M00002, MZ320162, 4024227, MZ320161

### PSA Peugeot Citroen

9979A7

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում

Հողված

Շտրիխ կոդ

1 l	1212103-001-01-000	4014835648418
	1212103-001-06-999	2200000025524
60 l	1212103-060-01-999	
20 l	1212103-020-01-000	4014835648425
		2200000018465
		2200000030016
10 l	1212103-010-01-000	4014835648449
		2200000040961
208 l	1212103-208-01-999	