

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF Fluid Type F

Mineral



1 Լ

Հոդված:
1213105-001
Հոդված:
1213105-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835733718



4 Լ

Հոդված:
1213105-004
Հոդված:
1213105-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835733794



10 Լ

Հոդված:
1213105-010
Հոդված:
1213105-010-01-999



20 Լ

Հոդված:
1213105-020



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1213105-B20



60 Լ

Հոդված:
1213105-060



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1213105-D60



208 Լ

Հոդված:
1213105-208



1 000 լ

Հոդված:

1213105-700

Ravenol ATF Fluid Type F տրանսմիսիոն հիդրավլիկ հեղուկը արտադրվում է Գերմանիայում հիդրոկրեկինգային բազային յուղի հիման վրա և հատուկ հավելանյութերի կիրառմամբ :

Այն յուղ է Ford, Borg Warner ավտոմատ փոխանցման տուփերի և Volvo ձեռքի փոխանցման տուփերի համար, որտեղ պահանջվում է յուղ առանց շփման փոփոխիչների, ցածր կարծրացման կետով, մեխանիկական բեռների նկատմամբ բարձր կայունությամբ և մածուցիկության բարձր ինդեքսով:

Այն օրիգինալ յուղի անալոգն է և համապատասխանում է Ford տիպ M2C-33F/տիպ M2C-33G, Motorcraft XT-1-QF, VOLVO 97330 բնութագրերին:

RAVENOL ATF Fluid Type F հեղուկը չպետք է օգտագործվի փոխանցումատուփերում, որոնք պահանջում են DEXRON կամ MERCON քսանյութեր:

Օգտագործումը RAVENOL ATF Fluid Type F ապահովում է.

- Ունիվերսալ կիրառություն, նվազագույնի է հասցնում շփոթության ռիսկը և հեշտացնում գույքագրման հաշվառումը
- Լավ քսայուղային հատկություններ նույնիսկ ծմռանը ցածր ջերմաստիճանում
- Կայուն քսում ծայրահեղ բեռների ամռանը, համեմատաբար ցածր հազնում ողջ սպասարկման փուլում
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Բարձր ջերմային հզորություն
- Համատեղելի է բոլոր ATF-ների հետ
- Փրփուրի բացակայություն նույնիսկ բարձր բեռների դեպքում
- Надежная защита от износа, шлама, коррозии и адгезии.
- FZG-Test. դիմացկուն բեռի ցիկլերի քանակը հասնում է 12

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Ford ESW-M2C 33-F, Ford ESW-M2C 33-G, Volvo 97330	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	848 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	34.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	185	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-45 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	210 °C	DIN EN ISO 2592

OEM անալոգներ

Ford

XT1QF, CXT1LF12, XT1Q1F, 5006342, A80SX19547AA

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1213105-001-01-000 1213105-001-06-999	4014835641310 2200000034458
10 լ	1213105-010-01-999	
20 լ	1213105-020-01-999	
20 լ, ecobox	1213105-B20-01-888	
60 լ	1213105-060-01-999	
208 լ	1213105-208-01-999	