

Փոխանցման յուղ RAVENOL MTF-4 70W

Մածուցիկություն: 70W

լիովին սինթետիկ



1 l

Հոդված:

1221113-001

Հոդված:

1221113-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835878846



4 l

Հոդված:

1221113-004

Հոդված:

1221113-004-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835878877



10 l

Հոդված:

1221113-010

Հոդված:

1221113-010-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835878907



20 l

Հոդված:

1221113-020



20 l, ecobox

Հոդված:

1221113-B20



60 l

Հոդված:

1221113-060



208 l

Հոդված:

1221113-208

RAVENOL MTF-4 70W - ապահովում է փոխանցումատուփի, փոխանցումատուփի հիանալի աշխատանքը, երաշխավորում է ցածր մաշվածություն և երկար կյանք: Հարմար է Hyundai/KIA - D7GF1, D7UF1, M6CF1, M6CF4, M6CF3-1, M6GF2 փոխանցման տուփերի համար:

RAVENOL MTF-4 70W - մշակված է ընտրված բազային յուղերի և դրանց համար հատուկ ընտրված հավելանյութերի հիման վրա: Գերազանցում է արտադրողների համապատասխան հանդուրժողականությունը, իդեալական է մեխանիկական փոխանցման յուղերի շատ բարձր մեխանիկական և ջերմային բեռների համար, նույնիսկ նավթի փոփոխության ամենաերկար ընդմիջումներով: Ապահովում է գրեթե առանց սայթաքման գործողություն և նվազագույն ոլորող մոմենտ ստեղծելու կորուստ:

Համապատասխանում է մածուցիկության ստանդարտին **SAE 70W** և API GL-4+ **որակի մակարդակին**

WDGO-1 յուղի ամբողջական անալոգն է

Օգտագործումը **RAVENOL MTF-4 70W** ապահովում է.

- Գերազանց ջերմային կայունություն
- Հոսսալի պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Ցածր հորդառատ կետ
- Չեզոք վերաբերմունք կնքման նյութերի նկատմամբ
- Լավ քսայուղ և անջատիչ հատկություններ ցածր ջերմաստիճանում
- Կայուն քսայուղ, նույնիսկ ծայրահեղ բեռների տակ ամռան բարձրության վրա

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	GL-4+	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	BOT 233 LVX, VW G 052 549 A2, VW G 055 549 A2	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	843 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	5.59 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	23.04 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	198	DIN ISO 2909
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն - 40°C-ում	2650 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-72 °C	DIN ISO 3016
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1a	ASTM D130
Բրոկֆիլդի տեսականություն - 55°C-ի դեպքում	19300 mPa*s	ASTM D2983

OEM անալոգներ

Hyundai Motor

04300KX1B0, 043002N100, 04300KX1BA

KIA

UM015CH080

Volkswagen Group

G052549A2, G055549A2