

# Փոխանցման տուփի յուղ RAVENOL Sperrdifferential Hypoid Getriebeoel LS 85W-90 GL-5

Մածուցիկություն: 85W-90

Mineral



**1 l**

Հոդված:  
**1223301-001**



**4 l**

Հոդված:  
**1223301-004**



**20 l**

Հոդված:  
**1223301-020**  
Հոդված:  
1223301-020-01-999



**20 l, ecobox**

Հոդված:  
**1223301-B20**



**60 l**

Հոդված:  
**1223301-060**



**208 l**

Հոդված:  
**1223301-208**  
Հոդված:  
1223301-208-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835738485

Փոխանցման տուփի յուղ **RAVENOL Sperrdifferential Hypoid Getriebeoel LS 85W-90** պատրաստված է Գերմանիայում հանքային բազային յուղի հիման վրա՝ հատուկ հավելանյութերի համալիրով:

Հատուկ, համասեղնային տրանսմիսիոն յուղ է, որը նախատեսված է ինքնափակվող դիֆերենցիալների համար (Limited Slip Differential - կրճատ՝ LSD):

Այն ունի գերազանց կայունություն օքսիդացման դեմ, ապահովում է էներգաբյուրեղների լավ պաշտպանություն աշխատանքային ջերմաստիճանի ամբողջ տիրույթում մաշվածությունից, ապահովում

Է նավթի ֆիլմի բարձր բեռնվածության ուժ, ինչը կանխում է չոր շփման հնարավորությունը և քսում մակերեսների տեղական վնասը: Այն ունի նաև բարձր ջերմաստիճանի դիմադրություն, ինչը թույլ է տալիս պահպանել խոնավությունը, ինչը թույլ է տալիս պահպանել խոնավությունը:

Հատուկ ստեղծված է տրանսպորտային միջոցների շարժիչ առանցքների փոխանցումատուփերում օգտագործելու համար որոնք հագեցած են բարձր շփման դիֆերենցիալներով, յուղը պարունակում է հատուկ տեսակի շփման փոփոխիչ որը նվազեցնում է թրթռումները դիֆերենցիալում և նվազեցնում աղմուկը:

**RAVENOL Sperrdifferential Hypoid Getriebeoel LS 85W-90** խորհուրդ է տրվում օգտագործել ավտոմեքենաների շարժիչ առանցքներում (օրինակ՝ ջիպեր և հզոր հետևի քարշակ մեքենաներ), որոնցում ներկառուցված են ինքնափակվող դիֆերենցիալներ և պահանջվում է GL-5 LS դասի յուղերի օգտագործում:

Օգտագործումը **Sperrdifferential Hypoid Getriebeoel LS 85W-90** ապահովում է.

- Կայունություն նույնիսկ բարձր բեռների դեպքում
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն հավելումների շնորհիվ
- "limited slip" գերազանց հատկություններ
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Շատ լավ օքսիդացում դիմադրություն, նույնիսկ շատ բարձր ջերմաստիճանի
- Լավ փրփուր և Օդափոխություն նույնիսկ բարձր արագությամբ
- Չեզոք վարքագիծ սև մետաղների և կնքման նյութերի նկատմամբ
- Գերազանց մաճուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Վուդիտ
API	GL-5 LS	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	MIL-L-2105 D	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	889 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	17.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	177.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	108	DIN ISO 2909
Բրուքֆիլդի տեսականություն - 12°C-ի դեպքում	12.100 մՊա*վրկ	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	214 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1b	ASTM D130

## OEM անալոգներ

### Alpine

0100761, 0100763, 0100764, 0100765, 100761, 100763, 100764, 100765

### General Motors

19375057

### Hyundai Motor

0210000100

### Mercedes-Benz

A000989280312

### Toyota

0888581004, 0888580933, 0888580924, 0888580623, 0888580626, 0888580633

### Volvo

11708372, VOE11708372, 11708371, VOE11708371

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1223301-001-01-999	
4 լ	1223301-004-01-999	
20 լ	1223301-020-01-999	
20 լ, ecobox	1223301-B20-01-888	
60 լ	1223301-060-01-999	
208 լ	1223301-208-01-000	4014835701489 2200000047489