

Փոխանցման տոլփի յոլդ RAVENOL STOU 10W-30

Մածուցիկություն: 10W-30



5 լ

Հոդված:
1310100-005



20 լ

Հոդված:
1310100-020
Հոդված:
1310100-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835739529



20 լ, ecobox

Հոդված:
1310100-B20



60 լ

Հոդված:
1310100-060
Հոդված:
1310100-060-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835739567



208 լ

Հոդված:
1310100-208
Հոդված:
1310100-208-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835739581



1 000 լ

Հոդված:
1310100-700

RAVENOL STOU SAE 10W-30

- այն բազմաֆունկցիոնալ քսայուղ է գյուղատնտեսական տեխնիկայի, էքսկավատորների և շինարարական մեքենաների համար, որն իր մեջ ներառում է բարձրորակ գտված բազային յուղեր և լուծիչների հավելանյութեր:

RAVENOL STOU SAE 10W-30

համապատասխանում է տրակտորների արտադրողներին Հայտնի յուղերի բոլոր առաջարկություններին և հավասարեցվում է շարժիչներում, փոխանցումներում և հիդրավլիկ համակարգերում ժամանակակից տրակտորների օգտագործմանը: Ապահովում է բոլոր ստորաբաժանումների անխափան աշխատանքը տարվա ցանկացած ժամանակ:

RAVENOL STOU SAE 10W-30

Հարմար է թաց արգելակների եւ կալանք լիսեռ (BOM):

Կիրառման ոլորտ:

RAVENOL STOU SAE 10W-30 ունի ժամանակակից տրակտորների շարժիչներում, փոխանցումներում և հիդրավլիկ համակարգերում կիրառման լայն շրջանակ:

RAVENOL STOU SAE 10W-30 հարմար է որպես շարժիչի յուղ բենզինային շարժիչների և մուտքային և տուրբո դիզելային շարժիչների համար, ինչպես նաև որպես փոխանցման յուղ (ներառյալ թաց արգելակները) և որպես հիդրավլիկ յուղ: Այն նաև օգտագործվում է որպես շարժիչի յուղ, ինչպես նաև որպես հիդրավլիկ յուղ:

Առավելությունները և հատկությունները:

- Հզոր ցրման եւ լվացքի կարողություն
- Պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Ճայրահեղ ճնշման գերազանց հատկություններ
- Բարձր և կայուն մածուցիկության ինդեքս

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CG-4, GL-4, SF	
ACEA	E3	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), Ford ESN-M2C 159-B, ISO VG 68 HVLP, John Deere J27, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MAN 270, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, New Holland ESN-M2C 159-B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B	
Համապատասխանում է	Atlas Copco Kompressor	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	867 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	74.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	151	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	226 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	12.4 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.58 %wt.	DIN 51575

OEM անալոգներ

Isuzu

985531930A, 1884057520, 1884057500, 1884057720

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
208 լ	1310100-208-01-999	
208 լ	1310100-208-01-000	4014835636484 2200000046215