

RAVENOL STOU 5W-30

Մածուցիկություն: 5W-30



20 լ

Հոդված:
1310108-020



60 լ

Հոդված:
1310108-060



208 լ

Հոդված:
1310108-208

RAVENOL STOU SAE 5W-30 is a modern multi-purpose oil for agricultural machines, excavators and construction machines. It is made of high quality base oils and selected additives. It is a special oil, which meets the recommendations of all well-known field tractors.

RAVENOL STOU SAE 5W-30 is equally suited for engines, transmissions and hydraulic systems of modern tractors. High-quality base oils and selected additives ensure trouble-free operation of all units at all times of the year. Suitable for wet brakes and couplings (PTO couplings).

Application Note

RAVENOL STOU SAE 5W-30 has a wide range of applications in engines, transmissions and hydraulic systems of modern tractors.

RAVENOL STOU SAE 5W-30 is suitable as an engine oil for gasoline engines and intake and turbo charged diesel engines, also as transmission oil (including wet brakes) and as hydraulic oil.

Characteristics

- A powerful dispersion and detergency
- A high activity against wear, corrosion and foam
- A very strong resistance to oxidation
- A high and stable viscosity index
- An excellent extreme pressure properties

Բնութագրերը

Մտուև	Իմաստը	Վուղիտ
API	CG-4, GL-4	
ACEA	E2	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), Ford ESN-M2C 159-B, John Deere J27, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	856 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	70.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	161	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	228 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11.8 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.8 %wt.	DIN 51575

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ	1310108-020-01-999	
208 լ	1310108-208-01-999	