

# RAVENOL STOU 15W-40

Մածուցիկություն: 15W-40

Mineral



**5 լ**

Հոդված:

**1310113-005**

Հոդված:

1310113-005-01-999



**10 լ**

Հոդված:

**1310113-010**

Հոդված:

1310113-010-01-999

Շտրիխ կոդ:

W24001055



**20 լ**

Հոդված:

**1310113-020**

Հոդված:

1310113-020-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835740020



**20 լ, ecobox**

Հոդված:

**1310113-B20**



**60 լ**

Հոդված:

**1310113-060**

Հոդված:

1310113-060-01-999



**208 լ**

Հոդված:

**1310113-208**

Հոդված:

1310113-208-01-999



**1 000 լ**

Հոդված:

**1310113-700**

**RAVENOL STOU SAE 15W-40** is up-to-date multifunctional STOU (Super Tractor Oil Universal) lubricating oil for agricultural machinery, excavators and construction machinery and is formulated with top-grade solvent refined base oils. It is a special fluid which meets the recommendations of agricultural machinery manufacturers.

**RAVENOL STOU SAE 15W-40** is equal to use in engines, transmissions and hydraulic systems of modern tractors. Top-grade solvent refined base oils and special synthetic based additives ensure trouble-free operation of all units in all seasons.

## Application Note

**RAVENOL STOU SAE 15W-40** has a wide range of applications in engines, transmissions and hydraulic systems of modern tractors.

**RAVENOL STOU SAE 15W-40** is suitable as an engine oil for gasoline engines and intake and turbo charged diesel engines, also as gear oil (including wet brakes) and as hydraulic oil.

## Characteristics

- A powerful dispersion and detergency
- A high activity against wear, corrosion and foam
- A very strong resistance to oxidation
- Excellent extreme pressure properties
- A high and stable viscosity index

## Քննարկներ

Մոտև	Իմաստը	Մուդիտ
API	CE, CF-4, GL-4, SF	
ACEA	E1	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 159-C, Ford ESN-M2C 86-A, John Deere J27, MB 227.1, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1144, New Holland 410B, New Holland 420A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B	
Համապատասխանում է արտադրողի քննարկներին	CCMC D4, CCMC G2	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	865 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	94.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	141	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-36 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	228 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	12.8 մգ KOH/գ	ASTM D2896

## OEM անալոգներ

### Volvo

1161930, 1161908