

RAVENOL ODL 32 Druckluftoel

Մածուցիկություն: 32W

Mineral



1 l

Հոդված:
1323404-001
Հոդված:
1323404-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835736610



5 l

Հոդված:
1323404-005



10 l

Հոդված:
1323404-010



20 l

Հոդված:
1323404-020
Հոդված:
1323404-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835761124



20 l, ecobox

Հոդված:
1323404-B20



60 l

Հոդված:
1323404-060



208 l

Հոդված:
1323404-208

RAVENOL ODL 32 Druckluftoel is a special-compressed-air-oil for pneumatic tools of all systems.

RAVENOL ODL 32 Druckluftoel bonds condensed water, has an excellent corrosion protection, wear protection and an extraordinary pressure absorption capacity, a good adhesive power and high aging resistance. Easily conveying- and spray ability, economy consumption. No deposits caused by cleaning effects. Full power of impact.

Application Note

RAVENOL ODL 32 Druckluftoel is especially suitable for pneumatic tools with sound-absorbing-case, for lubrication of rock drills, road breaker, chipping hammer and spade hammer, ram machines and other pneumatic aggregates. Application by pre-switch-lubricator according to working instructions or usable directly in the air pipe.

Please follow the manufacturer's instructions.

Characteristics

- a high performance level
- a very good viscosity temperature behaviour
- a good adherence
- a high aging resistance
- a reliable wear protection
- an excellent corrosion protection
- neutrality of sealing materials

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Black & Decker	
Համապատասխանում է	Atlas Copco Kompressor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	848 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	light yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	5.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	32.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	123	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	224 °C	DIN EN ISO 2592
FZG-Test A/8.3/90 Չատիկի վերածման դիմադրություն	12 %wt.	DIN 51354/2

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1323404-001-01-100	4014835644311 2200000020789
5 լ	1323404-005-01-999	
10 լ	1323404-010-01-999	
60 լ	1323404-060-01-999	
208 լ	1323404-208-01-999	