

Կոմպրեսորային յուղ RAVENOL ODL 46 Oil for Druckluftaggregate

Մածուցիկություն: 46

Mineral



1 l

Հոդված:

1323405-001

Հոդված:

1323405-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835736719



5 l

Հոդված:

1323405-005



20 l

Հոդված:

1323405-020

Հոդված:

1323405-020-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835761223



20 l, ecobox

Հոդված:

1323405-B20



60 l

Հոդված:

1323405-060



208 l

Հոդված:

1323405-208

Հոդված:

1323405-208-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835761285



1 000 l

Հոդված:

1323405-700

RAVENOL ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate – հատուկ յուղ օդաճնշական գործիքների համար՝ պատրաստված Գերմանիայում պարաֆինային հանքային յուղերի բարձրորակ խառնուրդներից՝ հակակոռոզիոն, մաշվածության և սոսինձային հավելումների լավ հավասարակշռված համալիրով, որն ապահովում է օքսիդացման դիմադրություն, կոռոզիայից պաշտպանություն և բարձր արդյունավետ ծայրահեղ ճնշման բնութագրիչներ:

Հավելանյութերը նաև կանխում են փրփրումը և յուղին տալիս են լավ ջրազերծող հատկություններ:

RAVENOL ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate օդաճնշական գործիքի յուղը ցույց է տալիս գերազանց կատարողականություն՝ ապահովելով սարքավորումների առավելագույն պաշտպանություն ամենադժվար աշխատանքային պայմաններում՝ սարքավորումների ինտենսիվ շահագործման ընթացքում:

Հավելանյութերի միասնական համալիրը թույլ է տալիս յուղ օգտագործել ինչպես պտտվող, այնպես էլ հարվածային գործողությունների օդաճնշական գործիքները քսելու համար: Հավելանյութերի խնամքով ընտրված կազմի շնորհիվ բացառվում են տիպիկ կամ վտանգավոր հոտերը, որոնք կարող են առաջացնել աչքերի գրգռում կամ սրտխառնոց, ինչը հատկապես կարևոր է ստորգետնյա և փակ տարածքներում աշխատելիս:

RAVENOL ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate հակամաշվածության հատկությունները նվազագույնի են հասցնում ծանր բեռնված մասերի մաշվածությունը, իսկ քիմիական կայունությունը կանխում է նստվածքների առաջացումը:

Օգտագործումը **ODL 46 Oel fur Druckluftaggregate** ապահովում է.

- Արտադրողականության բարձր մակարդակ
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Լավ կաշնություն
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Black & Decker	
Համապատասխանում է	Atlas Copco Kompressor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	857 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	light yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	47 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	113	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-27 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	238 °C	DIN EN ISO 2592
Demulsification	40ml/40ml/10min.	DIN 51757
Ծերացման կայունություն, TOST	2000 st	DIN 51587
FZG-Test A/8.3/90 Չատիկի վերածման դիմադրություն	12 %wt.	DIN 51354/2

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1323405-001-01-100 1323405-001-06-999	4014835644014 2200000023735
5 լ	1323405-005-01-999	
20 լ	1323405-020-01-100	4014835644021
60 լ	1323405-060-01-999	