

RAVENOL Getriebeoel CLP 680

Մածուցիկության: 680

Mineral



20 L

Հոդված:

1332112-020

Հոդված:

1332112-020-01-999



20 L ecobox

Հոդված:

1332112-B20



208 L

Հոդված:

1332112-208

Հոդված:

1332112-208-01-999



1 000 L

Հոդված:

1332112-700

RAVENOL Getriebeoel CLP 680 is a high quality transmission fluid on a mineral oil basis, formulated with unleaded high pressure additives (EP additives). A very good, stable high pressure absorption capacity for impact loads is achieved due to its special combination of ingredients.

RAVENOL Getriebeoel CLP 680 has a low pour point and therefore, an extremely good low-temperature performance.

Application Note

RAVENOL Getriebeoel CLP 680 can be used as a lubricant in almost all industrial gears under heavy load and / or shock load due to its excellent properties.

Characteristics

- Excellent, stable high pressure absorption capacity for impact loads
- Stable properties in increased temperatures
- A good rust-inhibiting and anticorrosive effect

- Excellent wear protection
- Very good effect against foaming
- A low pour point
- Excellent low-temperature performance

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51517-3	
Համապատասխանում է	Cincinnati Milacron	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	903 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	37.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	666.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	91	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-12 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	312 °C	DIN EN ISO 2592