

RAVENOL Umlaufoel NB-E 46

Մածուցիկություն: 46

Mineral



5 l

Հոդված:
1333005-005



20 l

Հոդված:
1333005-020



208 l

Հոդված:
1333005-208

Բնութագրերը

| Մտուն | Իմաստը | Սուղիտ |
|--|---|-----------------|
| Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին | DIN 51506 VBL, DIN 51506: VCL, DIN 51517-2, DIN 51524-1 | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում | 871.5 գ/սմ ³ | EN ISO 12185 |
| Գույն | light yellow | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում | 7.2 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում | 47 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 113 | DIN ISO 2909 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան | -27 °C | DIN ISO 3016 |
| Կառուցման ջերմաստիճան | 238 °C | DIN EN ISO 2592 |

Դադարեցված փաթեթավորում

| Փաթեթավորում | Հոդված | Շտրիխ կոդ |
|--------------|--------------------|-----------|
| 20 լ | 1333005-020-01-999 | |
| 208 լ | 1333005-208-01-999 | |