

RAVENOL Hot Red Grease HRG 3



1 կգ

Հոդված:

1340122-001

Հոդված:

1340122-001-03-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756618



5 կգ

Հոդված:

1340122-005

Հոդված:

1340122-005-03-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756656



10 կգ

Հոդված:

1340122-010

Հոդված:

1340122-010-03-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756632



15 կգ

Հոդված:

1340122-015

Հոդված:

1340122-015-03-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756663



25 կգ

Հոդված:

1340122-025

Հոդված:

1340122-025-03-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756670



100 գրամ

Հոդված:

1340122-100

Հոդված:

1340122-100-04-999

Շտրիխ կոդ:

4014835844698



180 կգ

Հոդված:

1340122-180

Հոդված:

1340122-180-03-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756687



400 գրամ

Հոդված:

1340122-400

Հոդված:

1340122-400-04-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756649

RAVENOL Hot Red Grease HRG 3 is a red lithium complex soap lubricating grease on the basis of high quality base oils. Excellent work resistance, rust and corrosion protection. Application for the lubrication of

roller and friction bearings under extreme pressure at high bearing temperatures. Particularly recommended for the lubrication of wheel bearings on commercial vehicles and for high-speed passenger car wheel bearings.

Application Note

RAVENOL Hot Red Grease HRG 3 is used for the lubrication of roller and friction bearings under extreme pressure at high bearing temperatures.

RAVENOL Hot Red Grease HRG 3 is particularly recommended for the lubrication of commercial vehicles and for high-speed passenger car wheel bearings.

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51502 KP3P-25, ISO 6743-9: ISO-L-XBEEB3	
Գույն	Red	տեսողական
Նեղացուցիչ	lithium soap	DIN 51757
NLGI-դասարան	3	DIN 51818
Ապրանքների դասակարգում	KP3P-25	DIN 51502
Աշխատանքային ջերմաստիճան	-25 / +160 °C	DIN 51825
Աշխատանքային ջերմաստիճան (կարճաժամկետ)	200 °C	DIN 51757
Ներթափանցում, 60 ցիկլ	220-250	ISO 2137
Կոռոզիայի (SKF Emcor dist. Water) թեստ	0 Կոռոզիա աստիճան	DIN 51802
Կաթիլաթափման ջերմաստիճան	260 °C	DIN ISO 2176
Պղնձի կոռոզիայի թեստ (24ժ/120 °C)	1	DIN 51811
Ջրի դիմադրություն (3ժ/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA Կառավարող ուժի հզորություն	2600 - 2800 N	DIN 51350-4
Կինեմատիկական մածուցիկություն, 40°C-ում	150 mm²/s	DIN 51562-1

OEM անալոգներ

Land Rover

LR078521