

Կալիբրիչային հեղուկ RAVENOL Calibration Fluid 2.5



1 l

Հոդված:
1350130-010



20 l

Հոդված:
1350130-020
Հոդված:
1350130-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835762527



20 l, ecobox

Հոդված:
1350130-B20



60 l

Հոդված:
1350130-060



208 l

Հոդված:
1350130-208

RAVENOL Calibration Fluid - դիզելային վառելիքի սարքավորումների տրամաչափման հեղուկ, որը ցածր մածուցիկության հանքային յուղերի և հատուկ հավելումների խառնուրդ է, որն ապահովում է օքսիդատիվ կայունության բարելավում, կոռոզիայից պաշտպանություն և հաղորդունակություն, ինչը նպաստում է մաշվածության նվազմանը: Օգտագործվում է որպես հակակոռոզիոն յուղ վառելիքի համակարգի պահպանման համար :

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Bosch VS 15665-OL-CV, MB 133.0	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO 4113, SAE J 967D	
Գույն	Light brown	տեսողական
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	823 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Պայթյունի ջերմաստիճան (PM)	120 °C	DIN EN ISO 2719
Մածուցիկություն 40 °C-ում	2.53 mm ² /s	DIN 51562-1
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
TBN	0.1 մգ KOH/գ	ASTM D2896

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
208 լ	1350130-208-01-999	