

Յուղ բենզասղոցների շղթաների համար RAVENOL Sagekettenoel S 85

Մածուցիկություն: 85W



1 l

Հոդված:

1350300-001

Հոդված:

1350300-001-01-999

Ծտրիխ կոդ:

4014835742116



5 l

Հոդված:

1350300-005



20 l

Հոդված:

1350300-020



20 l, ecobox

Հոդված:

1350300-B20



60 l

Հոդված:

1350300-060



208 l

Հոդված:

1350300-208

Հոդված:

1350300-208-01-999

Ծտրիխ կոդ:

4014835742185



1 000 l

Հոդված:

1350300-700

RAVENOL Saegekettenoel S 85 – հատուկ հանքային յուղ, որը պատրաստված է Գերմանիայում բարձր մաքրված բազային յուղի հիման վրա՝ հավելանյութերի համալիրի հավելումով:

Նախատեսված է բենզասղոցների սղոցի շղթայի և անտառահատման սարքավորումների յուղման համար: Այն ունի բարձր կաշռնություն և լավ քսայուղային հատկություններ:

Հատուկ հավելումները պահում են յուղը շղթայի վրա նույնիսկ շատ բարձր պտույտների դեպքում և ապահովում են սղոցի շղթայի երկար կյանք: Պաշտպանում է կոռոզիայից նույնիսկ անբարենպաստ աշխատանքային պայմաններում և վատ մթնոլորտային պայմաններում: Հատուկ յուղ RAVENOL Saegekettenoel S 85 հարմար է ամբողջ տարվա օգտագործման համար:

Դիմումը **Sageketten-Oel S 85** տրամադրում է.

- Կաշռնության բարձր մակարդակ
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն
- Ջերմակայունություն նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանում
- Շատ լավ հովացման գործողություն
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ
- Չեզոք վարք պլաստիկ և լաքապատ ծածկույթների նկատմամբ

Բնութագրերը

Միտում	Իմաստը	Մուդիտ
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	879 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	100.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	102	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-21 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	264 °C	DIN EN ISO 2592

OEM անալոգներ

Alpine

101125, 101124, 101123, 101122, 101121, 0101121, 0101122, 0101123, 0101124, 0101125

STIHL

07815166001

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1350300-001-01-100	4014835150027 2200000030306
	1350300-001-06-999	
	1350300-001-08-272	
	1350300-001-08-300	
5 լ	1350300-005-01-999	
	1350300-005-08-001	
20 լ	1350300-020-01-999	
60 լ	1350300-060-01-999	