

Հեղուկ լակի պոմպ RAVENOL Druckpumpzerstäuber



Հոդված:

1370351-001

Հոդված:

1370351-001-02-000

Շտրիխ կոդ:

4014835844209

RAVENOL Druckpumpzerstäuber - պլաստիկ տարա՝ ցողիչ ծայրով: Երբ սեղմում եք բռնակը, հեղուկը մղվում և հավասարաչափ ցողվում է, կա կարգավորման հնարավորություն՝ շիթով և ցողմամբ:

Խորհուրդ է տրվում RAVENOL Bremsenreiniger, RAVENOL Alufelgenreiniger կամ RAVENOL Kaltreiniger արտադրանքները ցողելու համար, կարող է օգտագործվել այլ կենցաղային, այգեգործական և արդյունաբերական հեղուկներ ցողելու համար: Ունի առավելագույն լցման տարողություն՝ 0.9 լ, չափման սանդղակ՝ լիտրերով, պիստեղով և գալոններով, ինչպես նաև խորհուրդ է տրվում խառնելու հարաբերակցություն՝ 1:10 (10%), 1:20 (5%), 1:50 (2%):

Կիրառում.

1. Օգտագործելուց առաջ ստուգեք, որ բոլոր տարրերը ամբողջական են և ճիշտ տեղադրված: Հանեք պոմպը տարայից, լցրեք այն հեղուկով մինչև «առավելագույն» նշագիծը: Այնուհետև պոմպը նորից պտուտակեք և ստուգեք, որ շիշը ամուր փակված է, հակառակ դեպքում հեղուկը չի մղվի:
2. Այնուհետև մղեք ձեռքով (մոտավորապես 20-30 սեղմում): Այնուհետև փականը գործարկվում է որպես ազդանշան, որ ստեղծվել է անհրաժեշտ ճնշումը:
3. Ցողելու համար սեղմեք բռնակը և պտտեք ծայրակալը՝ ցողման տեսակը՝ պինդ հոսք կամ «անձրև»:

Մաքրում.

1. Թուլացրեք փականը այնպես, որ ձեռքով ստեղծված ճնշումը դանդաղորեն իջնի:
2. Պատրաստեք արտադրողի կողմից խորհուրդ տրված մաքրող միջոցը:
3. Այնուհետև լվացեք համակարգի տարրերը մաքրող միջոցով և սառը ջրով:

Անվտանգության միջոցառումներ.

Մի թողեք տարան ճնշման տակ երկար ժամանակ և մի ենթարկեք այն արևի ուղիղ ճառագայթների: Մի լցրեք + 30 °C-ից բարձր ջերմաստիճան ունեցող հեղուկներ և ուշադրություն դարձրեք հեղուկի արտադրողի շահագործման հրահանգներին: Փոխարինեք վնասված տարրերը (օրինակ՝ կնիքները): Մի՛

ցողեք մարդկանց և կենդանիների վրա: