

Համապարփակ հավելանյութ բենզինի մեջ RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium



0,3 l

Հոդված:

1390201-300

Հոդված:

1390201-300-05-999

Շտրիխ կոդ:

4014835802575

RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium – բենզինի կոմպլեքս հավելանյութ բոլոր տեսակի բենզինային շարժիչների համար, որն ապահովում է վառելիքի հետ շփման մեջ գտնվող շարժիչի բոլոր մասերի մաքրությունն ու պաշտպանությունը:

Ապահովում է վառելիքի խնայողություն, օկտանային թվի բարձրացում և բարձրացնում շարժիչի ֆունկցիոնալ կարողությունները:

Նվազեցնում է արտանետվող գազերի քանակն ու թունավորությունը՝ անվտանգության և որակի համար փորձարկված «Տեխնիկական վերահսկողության ասոցիացիա» - TÜV գերմանական փորձագիտական կազմակերպության կողմից:

Ապահովում է օպտիմալ այրումը: Կանխում է վառելիքի համակարգում նստվածքները, հեռացնում է փականների և այրման պալատի ածխածնի հանքավայրերը, նորմալացնում է վառելիքի սպառումը և արտանետման ցուցանիշները, պաշտպանում է ամբողջ վառելիքի համակարգը կոռոզիայից:

Օպտիմալ այրման շնորհիվ երկարացնում է կատալիզատորների և լամբդա զոնդի ծառայության ժամկետը:

Օգտագործման ոլորտ:

RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium օգտագործվում է բենզինին ավելացնելու համար:

Օգտագործման ցուցումներ:

- Բենզինային շարժիչներ
- Որպես կանխարգելիչ միջոց յուրաքանչյուր լիցքավորման ժամանակ
- Վառելիքի սպառման աճով
- Ցածրորակ վառելիք օգտագործելիս
- E10 դասի բենզին օգտագործելիս
- Խորհուրդ է տրվում նաև վառելիքի ուղղակի ներարկումով շարժիչների համար

Կիրառում. ավելացրեք 22ի պարունակությունը 60 լիտր բենզինի համար նախատեսված վառելիքի բաքում:

Դասակարգումներ և բնութագրեր.

RAVENOL Petrol Performance Optimizer Premium Հավելումը խառնվում է վառելիքի հետ:

Նվազեցնում է արտանետվող գազերի քանակն ու թունավորությունը՝ անվտանգության և որակի համար փորձարկված «Տեխնիկական վերահսկողության ասոցիացիա» - TÜV գերմանական փորձագիտական կազմակերպության կողմից:

Դիմումը **Petrol Performance Optimizer Premium** տրամադրում է.

- Արտանետվող գազերի քանակի և թունավորության նվազում
- Օպտիմալ այրում
- Վառելիքի սպառման կրճատում
- Շարժիչի մաքրությունը և վառելիքի համակարգում, փականներում և այրման պալատում նստվածքների առաջացումը կանխելը, օկտանայի քանակի բարձրացումը, բարելավում է տնտեսությունն ու գործառնական հուսալիությունը
- Կատալիզատորների և լամբդայի զոնդի կյանքի ավելացում

Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վունդիտ
Գույն	Colorless	տեսողական
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	824	EN ISO 12185
Պայթյունի ջերմաստիճան (PM)	-9 °C	DIN ISO 3679
Մածուցիկություն 40 °C-ում	0.73 mm²/s	DIN EN ISO 3104

OEM անալոգներ

BMW

83192183738, 83192408560

Ford

MF97400200DLI