

Անտիֆրիզ RAVENOL LTC Protect C12++ Premix -40C (պատրաստի)



1,5 լ

Հոդված:

1410126-150

Հոդված:

1410126-150-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756113



5 լ

Հոդված:

1410126-005

Հոդված:

1410126-005-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756151



10 լ

Հոդված:

1410126-010



20 լ

Հոդված:

1410126-020

Հոդված:

1410126-020-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756120



20 լ, ecobox

Հոդված:

1410126-B20

Հոդված:

1410126-B20-01-888

Շտրիխ կոդ:

4014835858893



60 լ

Հոդված:

1410126-060

Հոդված:

1410126-060-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756168



208 լ

Հոդված:

1410126-208

Հոդված:

1410126-208-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835756182



1 000 լ

Հոդված:

1410126-700

RAVENOL LTC Premix -40°C - օգտագործման համար պատրաստի հովացուցիչ նյութ, որը հիմնված է 1.2-Ethandiol (մոնոէթիլեն գլիկոլ) և սիլիկատային հիմքով կոռոզիոն ինհիբիտորների վրա՝ օգտագործելով

օրգանական OAT տեխնոլոգիա: Չի պարունակում բորատներ, նիտրիտներ, ֆոսֆատներ: Ապահովում է ալյումինե շարժիչի երկարատև (մինչև 5 տարի) հակակոռոզիոն պաշտպանություն ինչպես ծմռանը, այնպես էլ ամռանը: Վտանգավոր չէ շրջակա միջավայրի համար:

RAVENOL LTC Premix -40°C ներկված է մանուշակագույն լյումինեսցենտային գույնով, ինչը թույլ է տալիս արագորեն հայտնաբերել հակասառնեցման արտահոսքի հնարավոր վայրերը՝ օգտագործելով դեֆեկտոսկոպ (կապույտ լամպ):

Օգտագործումը **LTC - Protect C12++ Premix -40°C** ապահովում է.

- Համատեղելի է բոլոր ալյումինե շարժիչի հովացման համակարգի հետ
- Ալկալայնության լավ մատակարարում
- Հովացման համակարգերում օգտագործվող բոլոր մետաղների և համաձուլվածքների, այդ թվում՝ ալյումինի, կոռոզիայից օպտիմալ պաշտպանություն՝ շնորհիվ բարձրորակ հակակոռոզիոն հավելումների
- Սառնեցման համակարգում ավանդների և փրփրման կանխարգելում
- Համատեղելիություն մեքենայի ռադիատորներում օգտագործվող էլաստոմերների հետ
- Համատեղելիություն հովացուցիչ նյութերի այլ տեսակների հետ

Բնութագրերը

Մնուն	Խմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Chrysler MS-90032, DTFR 29C120 (MB 325.5), DTFR 29D120 (MB 326.5), MAN 324 Type Si-OAT, MB 325.5, MB 326.6, Scania TB 1451, VW G 012 A8G, VW G 013 A8J, VW TL 774-G, VW TL 774-J	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	1079 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Violet	տեսողական
pH արժեքը 20 °C-ում	8,2	ASTM D1287
Սառեցման կետ	-40 °C	ASTM D1177

OEM անալոգներ

Alpine

0101741, 101741, 0101744, 101744, RM0101701, RM0101704, 0101791, 101791, 0101794, 101794, 0101742, 101742, RM0101702, 0101792, 101792, 0101743, 101743, RM0101703, 0101793, 101793, 0101745, 101745, RM0101705, 0101795, 101795

Chrysler

68051212AA

FEBI

37400

Mercedes-Benz

A0009892825, A000989282513, A0009894325790079, A000989432516, A000989432514, A000989432511, A000989432509, A000989282519, A000989282514, A00098928250079, A000989282511, A000989432518, A000989282518, A000989282512, A000989432517, A000989432512, A000989282521

Porsche

00004330149, 00004330575

Volkswagen Group

N052774J2, N052774J3, N052774J4, N052774J5, N052774JB, N052774JC, N052774JE, N052774JF, N052774JH, N052774JJ, N052774JL, N052774JM, N052774JP, N052774JQ, GA13774M2, G013774M2, G013774S0, N052774G1, N052774G5, N052774GB, N052774GC, N052774GE, N052774GF, N052774GH, N052774GJ, GA13040S0, G013040M2, GA13040M2, JNV862564P, JNV862564PA, GA13040M5, G013040M5

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
10 լ	1410126-010-01-999	
20 լ	1410126-020-01-888	