

Անգուլյն անտիֆրիզ RAVENOL Frostschutz für Druckluftbremsen



1 l

Հոդված:
1430208-001
Հոդված:
1430208-001-01-000
Շտրիխ կոդ:
4014835320215



5 l

Հոդված:
1430208-005
Հոդված:
1430208-005-01-000
Շտրիխ կոդ:
4014835320222

RAVENOL Frostschutz für Druckluftbremsen հատուկ նախագծված անտիֆրիզ օդաճնշական արգելակային համակարգերի համար, որը կանխում է սառույցի բյուրեղների ձևավորումը բեռնատարների, ավտոբուսների, Շինարարական, Գյուղատնտեսական և այլ սարքավորումների օդաճնշական արգելակային համակարգի արգելակային գուլպաներում և ընդունիչներում:

Պարունակում է իզոպրոպիլային սպիրտ և քսայուղերի և հակակոռոզիոն հավելումների փաթեթ:

Նպաստում է պնևմոկլապանների հուսալի աշխատանքին, բարձր հիգրոսկոպիկության շնորհիվ կապում է կոնդենսատը և խոնավությունը, կանխում է օդաճնշական համակարգի սառեցումը և ապահովում է երթևեկության անվտանգությունը: Հատուկ հավելումների փաթեթը պաշտպանում է օդաճնշական արգելակների համակարգը կոռոզիայից, պահպանում է արգելակային փականների մաքրությունը:

Օգտագործում.

Արտադրողի կողմից առաջարկվող անտիֆրիզի քանակը ավելացրեք օդաճնշական համակարգի խոնավության բաժանարարի ջրամբարին: Այն օգտագործվում է մեքենայի արտադրողի ցուցումների համաձայն:

Լավագույն արդյունքը ձեռք է բերվում հակասառեցման խտանյութը դեռնիզացված ջրով նոսրացնելով, օրինակ RAVENOL Destilliertes Wasser entionisiert Դիոնացված ջրի բացակայության դեպքում

Բնութագրերը

| Վնուն | Իմաստը | Վուղիտ |
|-----------------------------------|-----------|--------------|
| Գույն | Colorless | տեսողական |
| Եռման կետ | 82 °C | ASTM D1078 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում | 789 | EN ISO 12185 |
| Կառուցման ջերմաստիճան | 12 °C | DIN 51758 |
| Հրդեհման ջերմաստիճան | 425 °C | DIN 51794 |

OEM անալոգներ

IVECO

86014904

Renault

5021170258