

# RAVENOL VSE 0W-20

**USVO®**  
Ultra Strong Viscosity Oil

**CleanSynto®**

**Вязкость: 0W-20**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1111112-001**  
Артикул:  
1111112-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835862036



## 4 литра

Артикул:  
**1111112-004**  
Артикул:  
1111112-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835862067



## 5 литров

Артикул:  
**1111112-005**  
Артикул:  
1111112-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835862098



## 10 литров

Артикул:  
**1111112-010**  
Артикул:  
1111112-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835862128



## 20 литров

Артикул:  
**1111112-020**  
Артикул:  
1111112-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835862166



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1111112-B20**  
Артикул:  
1111112-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835862142



## 60 литров

Артикул:  
**1111112-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111112-D60**  
Артикул:  
1111112-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835862180



**208 литров**

Артикул:  
**1111112-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1111112-D28**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ACEA	C5	
Одобрено производителем	Porsche C20, VW 508.00, VW 509.00	
Соответствует требованиям	Ford WSS-M2C 956-A1	
Плотность при 20°C	846.4 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Зеленый	визуальный
Вязкость при 100°C	8.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	45.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	161	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	2.73 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	4700 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	10.900 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-60 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	10.4 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	8.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.77 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### Alpine

0101461, 101461, 0101465, 101465, 0101462, 101462, 0101463, 101463, 0101464, 101464

### FEBI

177649, 177650, 177651

### Porsche

00004321046

### Volkswagen Group

G055577M2, G055577A2, G052577A2, GS52577M2, G052577, G052577Z2, GR52577M2, G052577M2, GSKR52577M2, GAUR52577M2, G052577M9, GR52577M9, GOIS60577M2EUR, GS60577M9EUR, GS60577C2, GS60577D2, GS60577F2, GS60577G2, GS60577C2EUR, GS60577D2EUR, GS60577F2EUR, GS60577G2EUR, GS60577M2, GS60577M2EUR, GS60577M9, GVWR52577M2, G052577Z4, GR52577M4, G055577M4, G052577M4, GS60577M4, GS60577M4EUR, GS560577M4, GS560577M4EUR, G052577M6, GR52577M6, G055577M6, GS60577M6EUR, GS60577M6

## Фасовки снятые с производства

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
8 литров	1111112-008-01-BFD	4014835875869
20 литров	1111112-020-01-888	
60 литров	1111112-060-01-888	
	1111112-060-01-999	
208 литров	1111112-208-01-999	