

# RAVENOL Super Turbo 20W-50

**Вязкость: 20W-50****Минеральное****1 литр**Артикул:  
**1113126-001****4 литра**Артикул:  
**1113126-004****5 литров**Артикул:  
**1113126-005****10 литров**Артикул:  
**1113126-010****20 литров**Артикул:  
**1113126-020****20 литров, esobox**Артикул:  
**1113126-B20****60 литров**Артикул:  
**1113126-060****208 литров**Артикул:  
**1113126-208**



**1 000 литров**

Артикул:

**1113126-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, CH-4, SL	
ACEA	A3, B4, E2	
Соответствует требованиям	Cummins CES 20071, Deutz DQC II-10, MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, MTU Type 1, Mack EO-M, VW 501.01, VW 505.00, Volvo VDS	
Плотность при 20°C	876,0	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	18.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161.2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	133	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	6500 мПа*s	ASTM D5293
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	241 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11.3 mgKOH/g	ASTM D2896