

# RAVENOL TRE Truck Resource Conserving 10W-30

**Вязкость: 10W-30**

*Полусинтетическое*



## 10 литров

Артикул:

**1122112-010**

Артикул:

1122112-010-01-999



## 20 литров

Артикул:

**1122112-020**

Артикул:

1122112-020-01-999



## 20 литров, еsobox

Артикул:

**1122112-B20**

Артикул:

1122112-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:

**1122112-060**

Артикул:

1122112-060-01-999



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:

**1122112-D60**

Артикул:

1122112-D60-01-888



## 208 литров

Артикул:

**1122112-208**

Артикул:

1122112-208-01-999



## 208 литров, принтованная бочка

Артикул:

**1122112-D28**

Артикул:

1122112-D28-01-888

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                              | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | FA-4                                                                  |                 |
| ACEA                                                     | F01                                                                   |                 |
| Соответствует требованиям                                | Cummins CES 20087, DDC 93K223, DTFR 15C130 (MB 228.61)                |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 854 g/cm <sup>3</sup>                                                 | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Коричневый                                                            | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 10.1 mm <sup>2</sup> /s                                               | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 62.1 mm <sup>2</sup> /s                                               | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 150                                                                   | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.2 mPa*s                                                             | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C              | 3930 mPa*s                                                            | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C | 10.700 mPa*s                                                          | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -45 °C                                                                | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 8.7 %                                                                 | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 230 °C                                                                | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 10 mgKOH/g                                                            | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.98 %wt.                                                             | DIN 51575       |
| Рекомендации                                             | Cummins CES 20087, DTFR 15C130 (MB 228.61), Detroit Diesel DDC 93K223 |                 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 20 литров  | 1122112-020-01-888 |           |
| 60 литров  | 1122112-060-01-888 |           |
| 208 литров | 1122112-208-01-888 |           |