

# RAVENOL Schneefräse 4-Takt 0W-30

**Вязкость: 0W-30**

**Полностью синтетическое**



## **1 литр**

Артикул:

**1151106-001**

Артикул:

1151106-001-01-999

Штрих-код:

4014835727410



## **4 литра**

Артикул:

**1151106-004**

Артикул:

1151106-004-01-999

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
ACEA	A3, B4	
Соответствует требованиям	White Outdoor	
Подходит для	Ariens, Briggs&Stratton, Caiman, Canadiana, Craftsman, CubCadet, Honda, Husqvarna, MTD, McCulloch, Murray, Partner, Snapper, Stiga, Swisher, TORO, Yard-Man	
Плотность при 20°C	843 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Зеленый	визуальный
Вязкость при 100°C	12 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	60.9 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	198	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (НТНС) при 150°C	3.57 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	5750 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	16.300 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.2 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	236 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	12.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1151106-001-01-000	4014835700611 2200000026934
4 литра	1151106-004-01-999	