

RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50

Вязкость: 20W-50

Минеральное



1 литр

Артикул:
1163210-001



4 литра

Артикул:
1163210-004
Артикул:
1163210-004-01-999
Штрих-код:
4014835730397



10 литров

Артикул:
1163210-010



20 литров

Артикул:
1163210-020



20 литров, esobox

Артикул:
1163210-B20



60 литров

Артикул:
1163210-060



208 литров

Артикул:
1163210-208



1 000 литров

Артикул:
1163210-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
Соответствует требованиям	Volvo Penta AB	
Подходит для	Kohler, Mercruiser, Yanmar	
Плотность при 20°C	878.2 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	18.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	129	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	247 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.42 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163210-001-01-999	
	1163210-001-06-999	
10 литров	1163210-010-01-999	
20 литров	1163210-020-01-999	
60 литров	1163210-060-01-999	
208 литров	1163210-208-01-999	