

# RAVENOL Getriebeoel PSA 75W-80

**Вязкость: 75W-80**

*Полусинтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1222100-001**  
Артикул:  
1222100-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835734111



## 4 литра

Артикул:  
**1222100-004**  
Артикул:  
1222100-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835734197



## 10 литров

Артикул:  
**1222100-010**  
Артикул:  
1222100-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1222100-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1222100-B20**  
Артикул:  
1222100-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1222100-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1222100-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1222100-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1222100-D28**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1222100-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4	
Соответствует требованиям	PSA B71 2315	
Плотность при 20°C	843 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	8.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	43.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	178	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	52.500 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

## Аналоги OEM

### General Motors

9163335, 1940711

### Nissan

KE91699071R, KE91699052, 999MPMTF20P, KLD9275801, KE91699033, KE9169903301, KE91600Q40, KE91699012

### PSA Peugeot Citroen

973641, 9730AA, 9730A2

### Peugeot

1618078480, 1635055880, 9730AG, 1615100080

### Renault

7711226421, 7711143534

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1222100-001-01-000	4014835646018
	1222100-001-06-999	2200000024480

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
10 литров	1222100-010-01-999	
20 литров	1222100-020-01-999	
20 литров, есовох	1222100-B20-01-888	
60 литров	1222100-060-01-999	
208 литров	1222100-208-01-999	