

# RAVENOL *Hydraulikoel TSX 15 (HVLP)*

**Вязкость: 15****Минеральное****1 литр**Артикул:  
**1323202-001****5 литров**Артикул:  
**1323202-005****20 литров**Артикул:  
**1323202-020****20 литров****20 литров, ecobox**Артикул:  
**1323202-B20****60 литров**Артикул:  
**1323202-060**  
Артикул:  
1323202-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835759961**208 литров**Артикул:  
**1323202-208**  
Артикул:  
1323202-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835759985**1 000 литров**Артикул:  
**1323202-700**

## Характеристики

| Наименование                | Значение   | Аудит           |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Соответствует требованиям   | AFNOR NFE 48-603 HV, AFNOR NFE 48-690/1, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HV, GB 11118.1 L-HV, ISO 11158 HV, SAE MS 1004, Sauer-Danfoss 520L0463 |                 |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV   |                 |
| Плотность при 20°C          | 839.2 g/cm <sup>3</sup>  | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Желтый   | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 3.9 mm <sup>2</sup> /s   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 15.1 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 166  | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -42 °C   | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 180 °C   | DIN EN ISO 2592 |

## Аналоги OEM

**Scania**  
2252143

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код                      |
|------------|--------------------|--------------------------------|
| 208 литров | 1323202-208-01-999 | 2200000049391                  |
|            | 1323202-208-01-000 | 4014835642386                  |
| 208 литров | 1323202-208-01-909 | 4014835800182                  |
|            | 1323202-208-01-000 | 2200000049391<br>4014835642386 |