

RAVENOL *Hydraulikoel TSX 22 (HVLP)*

Вязкость: 22**Минеральное****5 литров**Артикул:
1323203-005**20 литров**Артикул:
1323203-020
Артикул:
1323203-020-01-999
Штрих-код:
4014835760028**20 литров, есоbox**Артикул:
1323203-B20**60 литров**Артикул:
1323203-060**208 литров**Артикул:
1323203-208
Артикул:
1323203-208-01-999
Штрих-код:
4014835760080**1 000 литров**Артикул:
1323203-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Соответствует требованиям | AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, Cincinnati Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, Vickers Vane Pump | |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV | |
| Плотность при 20°C | 840 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желтый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 5 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 22.5 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 156 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -51 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 206 °C | DIN EN ISO 2592 |

Аналоги OEM

General Motors

88865214, 105056

Scania

2252146

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|---------------|
| 5 литров | 1323203-005-01-999 | |
| 60 литров | 1323203-060-01-999 | |
| 208 литров | 1323203-208-01-000 | 4014835642485 |
| | 1323203-208-01-909 | 4014835800281 |
| | | 2200000046949 |
| 208 литров | 1323203-208-01-000 | 2200000046949 |
| | | 4014835642485 |