

RAVENOL Getriebeoel CLP 460

Вязкость: 460**Минеральное****5 литров**

Артикул:
1332111-005

**20 литров**

Артикул:
1332111-020
Артикул:
1332111-020-01-999
Штрих-код:
4014835761926

**20 литров, ecobox**

Артикул:
1332111-B20

**60 литров**

Артикул:
1332111-060
Артикул:
1332111-060-01-999
Штрих-код:
4014835761964

**208 литров**

Артикул:
1332111-208
Артикул:
1332111-208-01-999

**1 000 литров**

Артикул:
1332111-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Соответствует спецификациям	DIN 51517-3	
Подходит для	Cincinnati Milacron	
Плотность при 20°C	900 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	31.2 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	490.3 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	93	DIN ISO 2909
Температура застывания	-12 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	224 °C	DIN EN ISO 2592

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1332111-005-01-999	
60 литров	1330111-060-01-000	