

# **RAVENOL Getriebeoel PAO CLP 150**

**Вязкость: 150***Полностью синтетическое***5 литров**

Артикул:  
**1332208-005**

**20 литров**

Артикул:  
**1332208-020**  
Артикул:  
1332208-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835762121

**60 литров**

Артикул:  
**1332208-060**

**208 литров**

Артикул:  
**1332208-208**  
Артикул:  
1332208-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835762183

## Характеристики

| Наименование                          | Значение                                                                   | Аудит           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям             | AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200<br>Oxidation Tubes, U.S. Steel 224 |                 |
| Соответствует спецификациям           | DIN 51517-3                                                                |                 |
| Подходит для                          | Cincinnati Milacron                                                        |                 |
| Плотность при 20°C                    | 853.1 g/cm <sup>3</sup>                                                    | EN ISO 12185    |
| Цвет                                  | Светло-желтого                                                             | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                    | 23.3 mm <sup>2</sup> /s                                                    | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                     | 155.5 mm <sup>2</sup> /s                                                   | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                    | 180                                                                        | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания                | -54 °C                                                                     | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения             | 238 °C                                                                     | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1b                                                                         | ASTM D130       |
| Тест на медную полосу при 150°C       | 1a                                                                         | ASTM D130       |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код     |
|-----------|--------------------|---------------|
| 5 литров  | 1332208-005-01-999 |               |
| 20 литров | 1332208-020-01-000 | 4014835704626 |
| 60 литров | 1332208-060-01-999 |               |