

# ***RAVENOL Racing Brake Fluid R 325+***

*Синтетическое*



**500 мл**

Артикул:

**1350604-500**

Артикул:

1350604-500-01-000

Штрих-код:

4014835817456

## Характеристики

| Наименование                                   | Значение                               | Аудит        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Соответствует спецификациям                    | DOT 4, DOT 5.1, SAE J 1703, SAE J 1704 |              |
| Плотность при 20°C                             | 1078 g/cm <sup>3</sup>                 | EN ISO 12185 |
| Цвет                                           | Желтый                                 | визуальный   |
| Вязкость при 100°C                             | 2.59 mPa*s                             | ASTM D445    |
| Вязкость при -40°C                             | 1495 cSt                               | ASTM D445    |
| Температура кипения                            | 328 °C                                 | FMVSS 116    |
| Температура кипения<br>«увлажненной жидкости»  | 204 °C                                 | FMVSS 116    |
| Высокотемпературная<br>стабильность            | -1 °C                                  | FMVSS 116    |
| Химическая стабильность                        | 1 °C                                   | FMVSS 116    |
| Испарение                                      | 50 %w/w                                | FMVSS 116    |
| Текучесть при -40°C                            | i.O., 4s                               | FMVSS 116    |
| Текучесть при -50°C                            | i.O., 7s                               | FMVSS 116    |
| Гигроскопичность при -40°C                     | прозрачный, 5s                         | FMVSS 116    |
| Гигроскопичность при +60°C                     | прозрачный                             | FMVSS 116    |
| Смешиваемость при -40°C                        | прозрачный                             | FMVSS 116    |
| Смешиваемость при +60°C                        | прозрачный                             | FMVSS 116    |
| Содержание воды                                | 0.2 %                                  | DIN 51777-1  |
| Оцинкованное железо                            | 0.03 Δ mg/cm <sup>2</sup>              | FMVSS 116    |
| Коррозионная устойчивость<br>Сталь             | 0.01 mg/cm <sup>2</sup>                | FMVSS 116    |
| Устойчивость к окислению<br>Алюминий           | -0.01 mg/cm <sup>2</sup>               | FMVSS 116    |
| Коррозионная устойчивость<br>Чугун             | -0,10 Δ mg/cm <sup>2</sup>             | FMVSS 116    |
| Коррозионная устойчивость<br>Латунь            | -0.04 mg/cm <sup>2</sup>               | FMVSS 116    |
| Коррозионная устойчивость<br>Медь              | -0.05 mg/cm <sup>2</sup>               | FMVSS 116    |
| Выделение осадка                               | 0.05 %                                 | FMVSS 116    |
| Показатель pH                                  | 7.51                                   | FMVSS 116    |
| Изменение диаметра резины                      | 0.03                                   | FMVSS 116    |
| Изменение жёсткости                            | -4 °IRHD                               | FMVSS 116    |
| Внешний вид                                    | i.O.                                   | FMVSS 116    |
| Стойкость к резине SBR при<br>70°C, Изменение  | 0.76 mm                                | FMVSS 116    |
| Стойкость к резине SBR при<br>120°C, Изменение | 1.05 mm                                | FMVSS 116    |

| Наименование                                                                        | Значение  | Аудит     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Стойкость к резине EPDM при 70°C (требование в соответствии с SAE J1703), Жесткость | -1 IRHD   | FMVSS 116 |
| Стойкость к резине EPDM при 120°C, Жесткость                                        | -2.5 IRHD | FMVSS 116 |
| Спецификации FMVSS 116 (DOT)                                                        | DOT-4     |           |

Аналоги OEM

BRP

779152

Land Rover

T2R13675, LR067409

Nissan

KN91041001, KN9104100111, KN91041001EU

Toyota

A04300000